

碳化硅粒度砂就选金蒙新材料，碳化硅品质有保证

产品名称	碳化硅粒度砂就选金蒙新材料，碳化硅品质有保证
公司名称	山东金蒙新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金蒙新材料 型号:4#-280#
公司地址	山东省临沂市临沭县泰安路中段
联系电话	0539-6281618 15969929739

产品详情

金蒙新材料（原金蒙碳化硅）11年专业生产经验，2400万注册资金，占地260余亩，先进的生产设备确保生产的产品具有硬度高、膨胀系数小、性脆、导热性好等特点,广泛应用于磨料磨具、电子产品切割研磨、耐火材料、特种陶瓷、泡沫陶瓷、涂料塑料橡胶添加改性、汽车配件、军工航空、炼钢用脱氧剂等。

碳化硅粒度砂用途介绍：黑碳化硅粒度砂可用于：砂轮、地坪、焊丝、耐磨腐蚀新材料、玻璃钢管道、油石、刻字、喷砂、铸造材料等。绿碳化硅粒度砂可用于：砂轮、硅碳棒、电动工具、焊接材料、抛光材料、刹车片、玻璃钢管道、研磨电子材料等

金蒙新材料粒度砂生产执行标准为中国标准、欧洲标准（fepa）、日本标准（jis）。黑碳化硅粒度砂的国际代号是：c，绿碳化硅粒度砂的国际代号是：gc。

金蒙新材料公司生产的欧洲标准（fepa）的产品型号如下：f6#、f8#、f10#、f12#、f16#、f20#、f22#、f24#、f30#、f36#、f40#、f46#、f54#、f60#、f70#、f80#、f90#、f100#、f120#、f150#、f180#、f220#、f240#。

金蒙碳化硅--碳化硅粒度执行标准

黑碳化硅化学成分 (c)

粒度范围	化学成分% (按重量百分比)		
	sic	f.c	fe2o3
16#-90#	98.50	0.02	0.60
100#-180#	98.50	0.30	0.80
220#-240#	98.00	0.30	1.20

绿碳化硅化学成分 (gc)

粒度范围	化学成分% (按重量百分比)		
	sic	f.c	fe2o3
20#-90#	99.00	0.20	0.20
100#-180#	98.50	0.25	0.50
220#-240#	98.00	0.25	0.70

三、磨料的粒度

粒度号	基本粒尺范围 (微米)	粒度号	基本粒尺范围 (微米)
16#	1400-1180	120#	125-106
20#	1180-1000	150#	106-75

22#	1000-850	180#	90-63
24#	850-710	220#	75-53
30#	710-600	240#	75-53
36#	600-500	w63	63-50
40#	500-425	w50	50-40
46#	425-355	w40	40-28
54#	355-300	w28	28-20
60#	300-250	w20	20-14
70#	250-212	w14	14-10
80#	212-180	w10	10-7
90#	180-150	w7	7-5
100#	150-125	w5	5-3.5

金蒙新材料公司生产各种标准碳化硅粒度砂的同时,也生产非标产品、段砂等。