

## Q647MF气动卸灰球阀

产品名称	Q647MF气动卸灰球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新然阀门 型号:Q647MF
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

该产品咨询手机：15158748774 联系人：朱先生 一、q647mf气动卸灰球阀产品概述 q647mf气动卸灰球阀是新然阀门厂根据客户工况要求不断改进的作为控制含尘、含固体粉末的新型产品，该产品特别适用于高炉煤粉喷吹、空气管路及喷枪管路等系统。其独特的优越性深受广大使用单位的好评，该阀阀座带有磨损自动补偿装置，能有效确保阀门的密封性能；特殊材料制成的密封圈，具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点；q647mf气动喷煤粉专用球阀结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便。

二、q647mf气动卸灰球阀主要性能规范表 公称压力 1.6mpa 2.5mpa 4.0mpa 强度试验压力 2.4mpa 3.75mpa 6.4mpa 密封试验压力 1.8mpa 2.75mpa 4.4mpa 执行器 型号 gt或aw系列 气源压力 0.3-0.7mpa

三、q647mf气动卸灰球阀主要零部件材料表 序号 零件 名称 材料 q647mf-c q647mf-p q647mf-r 1 阀体 wcb zg1cr18ni9ti zg1cr18ni12mo2ti 2 球板 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti 3 阀杆 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti 4 密封圈 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 5 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨 适用介质 石灰、煤粉末、煤灰 硝酸类 醋酸类 适用温度 -28 ~ 300 四、q647mf气动卸灰球阀主要外形尺寸表 公称压力 pn(mpa) 公称口径 dn(mm) 尺寸(mm) l w h 1.6 25 165 235 298 32 178 235 304 40 190 330 370 50 220 330 376 65 241 400 425 80 283 510 484 100 305 510 531 125 356 580 570 150 394 720 570 200 457 720 610 250 533 900 670 300 610 1050 740 350 686 1290 790 400 762 1600 905 其余连接尺寸请参阅样本《主要外型与连接尺寸表》

五、q647mf气动卸灰球阀主要执行器型号表 公称口径 dn(mm) 执行器型号(仅供参考) 1.6-2.5mpa 4.0mpa 50 gtd-80 gtd-100 65 gtd-100 gtd-100 80 gtd-100 gtd-115 100 gtd-115 gtd-125 125 gtd-160 aw13 150 gtd-90 aw13 200 aw17 aw17 250 aw17 aw20 300 aw20 aw20 350 aw20 aw28 400 aw28 aw28 450 aw28 aw35 500 aw28 aw35

六、q647mf气动卸灰球阀主要结构图 客户订货须知 尊敬的客户！如果你需要的气动卸灰球阀使用场合非常重要或环境比较复杂，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们新然阀门厂的专业工程师为您审核选型。如你对该产品有任何疑问可致电我们，我们将为您提供最优质的售前咨询服务。咨询电话：15158748774。更多相关产品详情介绍请登陆：[y型过滤器http://www.guolvqic.com/](http://www.guolvqic.com/)  
<http://www.guolvqic.com/category48.htm>卸灰球阀