

微生物检测显微镜

产品名称	微生物检测显微镜
公司名称	大连金和成贸易有限公司（瓦房店销售处）
价格	面议
规格参数	品牌:金和成 型号:JHC-B203TRLED
公司地址	大连瓦房店
联系电话	15542367607 13332232657

产品详情

三目生物显微镜主机

0.5倍c型接口，可获得80%以上的镜像视场 optec 320万像素数码摄像装置dv320 optpro图像处理软件

通过即插即用usb2.0接口与电脑连接，即可获得具有2048 × 1536（320万像素）的高质量图像，适用于高清晰度、高分辨率的医学、教学图像采集及处理

led冷光源照明系统特点 采用高亮度、长寿命、低功耗、低能量的led冷光照明，亮度可调

显微镜无机座发热现象 高亮度、非球面照明系统

灯泡具有超长工作寿命（十万小时以上），免除更换灯泡的烦恼

配备充电电池的机型，停电后可连续使用50小时以上，不带外接的充电器，操作简单、方便

b系列生物显微镜技术参数

放大倍数范围	40 × ~ 1600 ×
目镜	10 × 大视野平场目镜， 18mm
物镜	独立消色差物镜：4 × ， 10 × ， 40 × （弹簧）， 100 × （弹簧，油）
	平场消色差物镜：4 × ， 10 × ， 40 × （弹簧）， 100 × （弹簧，油）
	无限远平场消色差物镜：4 × ， 10 × ， 20 × ， 40 × （弹簧）， 100 × （弹簧，油）
观察筒	单目镜组，30°倾斜，360°旋转，目镜可锁紧
	铰链式双目镜组（平移式可选），30°（45°可选）倾斜，360°旋转，瞳距调节50~75mm
	铰链式三目镜组，30°倾斜，瞳距调节50~75mm，分光比1 5
物镜转换器	内定位四孔转换器
粗微调焦装置	粗微同轴调焦，粗调行程22mm，微调每圈0.2mm，微调格值2 μ m，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置
载物台	机械移动载物台，面积142 mm × 134 mm，移动范围76 mm × 50 mm，片夹带阻力装置，游标尺刻度0.1mm

聚光镜	可升降式阿贝聚光镜，n.a.1.25，带可变光栏	
照明系统	6v/20w卤素灯，亮度可调（宽电压输入：85v~265v）	
	led非球面冷光源照明	不可充电式 可充电式，停电后可连续使用50小时以上

b系列生物显微镜选购件

目镜	5×，wf16×，10×测微目镜（0.1mm），10×指针目镜，10×/20
物镜	20×，60×（弹簧）
反光镜	平、凹双面镜
c型接口	0.5×，1×
数码相机接口	canon、nikon、olympus、sony等数码相机专用
数码摄像头	dv320（320万像素），dv500（500万像素）
暗场环板	适用于干式暗视场观察
偏光装置	起偏器、检偏器
滤色片	黄色、绿色、蓝色（内置）