

# 张家口市涿鹿县生石灰颗粒 回转窑白灰

产品名称	张家口市涿鹿县生石灰颗粒 回转窑白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市涿鹿县生石灰颗粒 回转窑白灰 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350\*480\*600,300\*180\*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。它由石灰石煅烧而成，广，价格廉，有相当强的脱磷和脱硫能力，不危害炉衬。对石灰要求CaO含量高，SiO<sub>2</sub>和S的含量尽可能低。终渣碱度为3.0时，石灰中SiO<sub>2</sub>含量增加1%，有CaO的含量将减少约3%。石灰石含硫量高，意味着石灰的去硫能力低，甚至反而增硫。炼低硫的钢种，对石灰石的含硫量应有严格要求。茶皂素是种溶血性，能使鱼的红细胞溶化，故能野杂鱼类、泥鳅、螺蛳、河蚌、蛙卵、蝌蚪和部分水生昆虫。茶粕作为种绿色，它能自行分解，对虾、蟹幼体无，对无影响，使用安全。蟹池水深30~40cm每亩用量为30~50kg，将茶粕浸泡昼夜后，连水带渣均匀泼洒。茶粕消毒，一般2周左右药性消失。管材；电线、电缆外皮胶粒；PVC薄膜（压延膜）的生产，造鞋业制造（如PVC鞋底及装饰用贴片）等。适合用于工程塑料改性、PP、PE、PA、PC等。应用性：由于活性纳米碳酸钙表面亲油疏水，与树脂相容性好，能有提高或调制品的刚、韧性、光洁度以及弯曲强度；改善加工性能，改善制品的流变性能、尺寸稳定性、耐热稳定性具有填充及增强、增韧的作用。