

耐火防排烟风管加工厂 个旧耐火防排烟风管 云南艺海

产品名称	耐火防排烟风管加工厂 个旧耐火防排烟风管 云南艺海
公司名称	云南艺海通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂
联系电话	18087831109 18087831109

产品详情

通风管道的具体安装方法：首层地面上将通风管道按设计位置放好，排序，进行组装。根据宅间大小一般六节为一组，个旧耐火防排烟风管，组装前每节管道底部放两根木方子，避免管道和地面直接接触，防止污染，除净管道内外和法兰处的灰尘，粘好密封胶条。安装拧紧上面、侧面的螺栓、螺母。在二层地面P搭好三脚架，用来固定定滑轮，管段组好后，将管道用架管卡好，耐火防排烟风管价格，保证管道在吊装时不受挤压，耐火防排烟风管加工公司，防止变形。确认各部件无安全问题后开始吊装，吊装时设专人指挥，吊至1.8米左右，停止吊装，安装、拧紧管道底部的法兰螺栓，继续吊装，吊至比预定位置高5—10cm时。

不锈钢通风管道优点有哪些：不锈钢风管表面性质主要有8K镜面板、彩色不锈钢板、不锈钢磨砂板、不锈钢拉丝板、不锈钢花纹板、不锈钢蚀刻板、钛金、雪花砂、2B板、BA板和工业中厚板。不锈钢风管成品因其优异的耐蚀性、耐热性、高强度等物化性能，主要应用于多种气密性要求较高的工艺排气系统、溶剂排气系统、有机排气系统、废气排气系统及普通排气系统室外部分、湿热排气系统、排烟除尘系统等。

通风空调风管安装方法：各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，耐火防排烟风管加工厂，并便于操作。止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。防火阀的安装方向、位置应正确。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。风管是否正确，每问题后继续吊装。风管放在支、吊架后，将所有托架和吊杆连接好，确认风管稳固后，方可解开绳扣。耐火防排烟风管加工厂-个旧耐火防排烟风管-云南艺海(查看)由云南艺海通风设备有限公司提供。云南艺海通风设备有限公司为客户提供“法兰，风机设备，阀门，剪板机，”等业务，公司拥有“艺海”等品牌，专注于调节阀等行业。，在云南省昆明市安宁市太平镇广明水泥厂的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：余总。