

密封圈自动组装机 密封圈自动组装机 环盛机械

产品名称	密封圈自动组装机 密封圈自动组装机 环盛机械
公司名称	东莞市环盛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号
联系电话	13537134778

产品详情

气动元件通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件，密封圈自动组装机即将压缩空气的弹性能量转换为动能的机件。如气缸、密封圈自动组装机气动马达、蒸汽机等。气动元件是一种动力传动形式密封圈自动组装机，亦为能量转换装置，利用气体压力来传递能量。在气动元件生产过程中，需要装配大量的o型圈，现有的大部分气动元件生产厂家都是采用人工装配，密封圈自动组装机浪费大量的人力，且无法满足气动元件自动化装配的需求，因此，密封圈自动组装机为了满足气动元件自动化装配的需求，研发一种自动套o型圈装置是十分必要的。

密封圈自动组装机具有什么优点呢？

为了更好地确保产品有的几何图形样子和规格，使机械加工制造和加工工艺全过程顺利开展，O型密封圈的模具设计设计方案应达到一下规定：1、用模具抑制的商品维持的几何图形样子和规格；2、模具要有充足的抗压强度，以防因充压硫化橡胶而形变；3、模具设计简易，装卸搬运便捷，定位靠谱；4、模具表层有一定的光滑度和精密度；5、有利于填充塑胶粒和制成品取下，有适度的流胶槽；6、在确保抗压强度的状况下，务求品质小，挪动、实际操作便捷。环盛的密封圈自动组装机可以有效地帮助企业提高加工生产效率，减少工作时间，您如果有计划购买密封圈自动组装机的话，可以随时联系我们。

安装O形圈(O型橡胶密封圈)的要求

在安装O形圈(O型橡胶密封圈)之前密封圈自动组装机，检查以下各项：

- 1.引入角是否按图纸加工密封圈自动组装机 锐边是否倒角或倒圆;
- 2.内径是否去除毛刺 表面有无污染;
- 3.密封件和零件是否已涂抹润滑脂或润滑液密封圈自动组装机(要保证弹性体的介质相容性，推荐用所密封的液体来润滑);
- 4.不得使用含固体添加剂的润滑脂，密封圈自动组装机如二硫化钼、硫化锌。