

UFO420超声波流量计 金斗云测控

产品名称	UFO420超声波流量计 金斗云测控
公司名称	昆山金斗云测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区长江南路1128号304室
联系电话	18962649536 18962649536

产品详情

UFO420插入式超声波流量计广泛应用于供热管网的在线计量。主机分为壁挂标准型、壁挂防爆型、盘装型和本地显示型，传感器分为外缚式、插入式、管段式等。

产品型号: UFO420

产品品牌: LUOMK

*测量精度:满足EN1434标准

*测量周期: 500ms(每秒2次，每个周期采集128组数据)

*工作电源: 85-264VAC/隔离24VDC (F4型8-36VDC)

*流速: 64m/s (流速分辨率0.001m/s)

*热量单位:吉焦尔、千卡、BTU可选

*显

示: 2X10 汉字背光液晶，UFO420超声波流量计，可显示瞬时热量及正、负、净累积热量等

*操

作: 4X4轻触键盘或磁性4按键(F4主机)操作

*铂电阻: PT100三线制作铂电阻

*信号输入: <>3路4-20mA模拟输入，UFO420超声波流量计的价格，精度0.1%，可输入压力、液位等信号

*信号输出:<>1路隔离RS485输出

<>1路4-20mA或0-20mA输出

<>1路隔离OCT (脉冲宽度6-1000ms之间可编程，默认200ms)

<1路继电器输出(脉冲宽度200ms)

一体式超声波流量计

TDS-100Y型-一体式超声波流量计，UFO420超声波流量计，该款产品避免了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为和管道因素产

生的误差。具有精度高、量程比宽、无压力损失、安装简单等优点。

. *测量精度:优于1%，重复性:优于0.2%

*测量周期: 500ms (每秒2次，每个周期采集128组数据)

*工作电源:隔离DC8 ~ 36V或AC85~264V可选

*流速: 64m/s(流速分辨率0.001m/s)

示: 2x 10汉字背光显示器(中英文双语可选择)

卫生型(DN25 ~DN100)

*操

作:磁性4按键窗口化操作

*信号输入: <3路4-20mA模拟输入，精度0.1%，可输入压力、液位、温度等信号

< 2路三线制PT 100铂电阻

*可选输出: < 1路USART(TTL)输出

< 1路RS485输出(可选内部锂电池供电或外部直流电源供电)

<>双路隔离OCT输出(脉冲宽度6~ 1000ms间可编程，默认200ms)

<1路双向串行外设通用接口，可以直接通过串联的形式连接多个外部

设备: 4-20毫安模拟输出板、频率信号输出板、热敏打印机等

(需外接电源，UFO420超声波流量计的质量，不推荐使用，如需建议选用一体式流量计)

可选输入:两路PT 1000铂电阻

*通讯协议: MODBUS协议，M-BUS协议，FUJI扩展协议，并兼容国内其它厂家同类

产品通讯协议

. *其它功能: <自动记忆前512天，前128个月，前10年正/负/净累积流量

<自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加

并可通过MODBUS协议读出

<可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级

*防护等级: IP68

. *管段长度:与普通机械水表相同，可直接更换安装

*传感器:管段式、外缚式、插入式

UFO420超声波流量计-金斗云测控由昆山金斗云测控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山金斗云测控设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!