

江苏桓通管业 hdpe中空结构壁管材

产品名称	江苏桓通管业 hdpe中空结构壁管材
公司名称	江苏桓通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市春城镇句茅路边东头山8号
联系电话	13505291399 13505291399

产品详情

“百舸争流千帆竞，乘风破浪正远航”在严峻的环保形势下，公司领导强烈要求：要遵循“绿色环保、健康安全”的理念，坚持走环保路线；要严密把控各生产操作环节，保证产品质量；要坚持以客户为中心原则，做客户放心的品质、满意的服务。把平凡工作做到极致，保证产品稳定供应。同时，公司提供优质的售后服务管道施工安装指导以及管道施工安装服务，20名经验丰富的施工工程师，可在施工现场提供安装指导，确保管道施工的正确性及安全性。

HDPE双壁波纹管 and HDPE中空壁缠绕管之间的差别。

1. 生产工艺流程不一样

HDPE双壁波纹管选用的是挤压成型加工工艺，由机械设备同时挤压波纹外壁和光洁内腔的两个同心管胚，一次熔接挤压加工。

HDPE中空壁缠绕管的生产工艺流程是把密度高的聚乙烯（HDPE）生产制造成矩形管胚，随后历经盘绕焊接成型。

2. 规格不一样

因为HDPE双壁波纹管的生产工艺流程是挤压成型加工工艺，机械设备口模要和管径大小差不多，hdpe中空结构壁管材，因而，假如要生产制造大口径的HDPE双壁波纹管就需要应用大口模的机械设备，而该类机械设备的产品研发成本费是差不多高的，现阶段国内能够生产制造较大规格的双壁波纹管只有做到DN1200。

而HDPE中空壁缠绕管的生产工艺流程则不会受到管径的限定，其与众不同的成型加工工艺，能够生产制造较大达DN3000的大口径管道，这也是其他生产工艺流程难以完成的。

缠绕管主要应用于各种工程机械和矿山液压设备及有耐磨要求的电线电缆保护。因其可以完全覆盖被保护产品，形成有效磨损和抗紫外线的保护作用而在很多杆状物体外起保护作用。缠绕管的使用安装分机器安装和手工安装。机器安装需要安装步骤(3张)置类似于胶管水布缠绕机式样的设备。手工安装如下简述：1.将胶管（电线、电缆）的中间部位绕转于缠绕管的中间部位，从缠绕好的中间部位开始向胶管（电线、电缆）的一端绕转。2.以胶管（电线、电缆）一端绕完缠绕管定位在胶管（电线、电缆）接头处为准。定位后将螺旋保护套反转松开，即可随意移动，开始从缠绕好的中间部位向另一端绕转。3.将缠绕管的两头全部缠绕绕在胶管（电线、电缆）的外部，安装完成。注：多根电线、电缆可分支进行安装使用。江苏桓通管业-hdpe中空结构壁管材由江苏桓通环境科技有限公司提供。江苏桓通环境科技有限公司是一家从事“聚乙烯钢带螺旋增强波纹管,塑料管材及管件,金属塑料复合制品等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“桓通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使桓通在钢管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！