

管道抗老化胶带 纱布易撕胶带

产品名称	管道抗老化胶带 纱布易撕胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

管道抗老化胶带 纱布易撕胶带

产品说明：

布基胶带是以聚乙烯与纱布热复合后的产成品为基材，塑面涂离型剂，纱面涂热熔性压敏胶而成。

产品特点：

易撕，粘性强，抗拉力大，防水，防腐，耐油脂，耐腐化，耐老化。

产品用途：

适用于一些重型物体、物品、钢管、管道包扎、工艺固定等方面，仪器的包装，包扎，捆绑，连接等。

储存温度：

5-30 避免在日光直射、低温（0 以下）、高温（40 以上）、高湿（70%rh以上）环境下放置。

规格切割尺寸：1.0cm/1.2cm/1.5cm/2.0cm/2.4cm/3.6cm/4.8cm/6.0cm/10cm

长度：5m/10m/15m/20m/25m/30m/35m/40m/45m/50m

颜色：红，黄，蓝，绿，黑，白，银灰，土棕色等颜色

布基胶带 地毯胶带 管道胶带

胶型：热熔、橡胶

粘度：粘性有单面和双面两种，特殊的颜色和规格可以订做。

作用：具有耐拉，耐压，耐热，耐寒、耐酸碱、环保、强度高，韧性好等特点和作用。

颜色：黄色，蓝色、绿色，黑色，白色，土棕色，银灰色，彩色等，胶水的颜色有白色和透明色两种。

用途：用于地毯装璜、粘合连接和地毯和地面之间的粘贴、密封、墙面装饰、金属物体的拼接和固定等。

性能：

1胶带厚度：0.2 ± 0.02mm

2涤棉厚度：0.15mm

3剥离力:n/25mm 18

4持粘性:h 8

5伸长率:15 (%)

6抗拉力:n/25mm 95

7耐温性:20~100

8规格：mm，宽度：3~1300，最大长度500米。纸芯内径76mm

9外观：无皱纹、凹凸不平、两侧面平整，无溢胶、无脱胶、漏胶现象。