

东利条码1300g一维条码扫描器深圳宝安

产品名称	东利条码1300g一维条码扫描器深圳宝安
公司名称	深圳市东利条码技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HONEYWELL 型号:1300g 重量:158.8 g
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐商业发展大厦
联系电话	0755-29108006 13077875051

产品详情

honeywell 1300g一维影像条码扫描器

1300g一维影像扫描器完美结合了高性能、高耐用度和符合人体工学的设计特点，在尤其是扫描强度大或轻工业应用的环境中可以为您提供多年无差错的扫描服务。只需一台honeywell 1300g条码枪即可实现快速灵敏的读取18英寸（457mm）范围内的条码和识读高密度条码两种功效，无需另外购买特定用途的激光条码扫描枪。

特征

灵敏的手持扫描性能，大大增加了一次扫描通过率。

可读取457mm范围内密度为13mil的普通条码及高密度条码，无需另外购买特定用途的扫描枪。

无可移动部件，具有带减震功能的橡胶套，可靠的设计能保证持久工作，减少额外的维护费用。

适于高强度手持扫描的最佳枪式外形构造，保证了操作人员的舒适度和操作效率。

支持主机设备上的各种主流接口，通过自动检测和配置取代原有条码设置的过程，省时省力。

honeywell 1300g技术参数

物理参数

尺寸: 11.2 cm*15.0cm*7.9cm (mm)

重量: 158.8 g

电压: 1300g: 4.5 - 12vdc at scanner

1300g: 4.5 - 5.5vdc at scanner

外壳: ul 94v0级

电流 (最高值) : 输入 : 5 v/12 v

扫描 : 235ma/145ma

待机 : 86ma/65ma

抗噪值: 两峰值之间最高100mv , 10 - 100 khz

性能参数

光源: 630 nm红光

接受装置: 3648 单元的线性图像器件

阅读距离: 中密度码1.3cm – 46cm

阅读宽度: 7.5 mil 码: 18 cm处宽度为8.9 cm

13 mil 码: 31.8 cm处宽度为20.3 cm

分辨率： 3 mil (10 cm) 处

偏斜角： +65°

倾斜角： +65°

水平速度： 51 cm/秒

最低对比度： 0.2

扫描速度： 270次/秒

解码速度： 270 次/秒

码制： 库德巴码，39码，交叉25码，工业标准25码，矩阵25码，11码，93码，128码，upc码，ean / jan码，中国邮政码，gsl databar . 2005 sunrise / gtin compliant，isbt 128串联(执照需付费)。

接口： 1300g：通过键盘口、键盘置换 / 直连、usb口、ttl级rs-232，连接各种主流pc，ibm 46xx系列零售终端和零售usb接口 1300g：通过键盘口、键盘置换 / 直连、usb口、ttl级rs-232，连接各种主流pc和终端接口

环境参数

工作温度： 0 - +50

湿度： 0 - 95%，无凝结

存储温度： -40 - +60

抗摔强度: 1.5 米跌落到水泥地50次仍能正常使用

环境光: 0 - 70,000 lux

防静电保护: 经15kv放电后仍能正常工作
