

厦门非亚厂家生产 电脑剥线机厂家 三明电脑剥线机

产品名称	厦门非亚厂家生产 电脑剥线机厂家 三明电脑剥线机
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

产品详情

压铆机工作中应注意的事项

- (1) 注意观察压力表，当气源压力低于0.4 MPa压力时，应停止铆接。
- (2) 工作中，发现设备出现故障，应进行检查并给以排除，如故障严重，应停止铆接并进行修理。
- (3) 注意铆钉的数量和直径，不应超过压铆机的负载，压铆形成铆头的压力与铆钉材料和直径有关。
- (4) 对变厚度的铆接件进行成组压铆时，应选用有斜度的压铆模，以防止铆头歪斜。

旋铆机冷碾铆接法，就是利用铆杆对铆钉局部加压，并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接方法。按照这种铆接法的冷碾轨迹，可将其分为摆碾铆接法和径向铆接法。次数用完API KEY 超过次数限制

而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里，安装极其方便。H型穿墙式接线端子广泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合：电源、滤波器、电气控制柜等电子设备。绝缘性能好，电脑剥线机厂家，防护等级高，电脑剥线机厂家，用户只需要直接在外接线后即可进行工作，省去了许多不必要的接线步骤。UK系列接线端子的绝缘材料用改性的尼龙（PA66），可接4mm²导线电压为800V电流为41A的电器连接产品

WMSTB

PCB接线端子的绝缘材料用改性的进口尼龙（PA66），具有良好的电气性能和机械性能，电脑剥线机厂家，不论您需要硬导线与硬导线连接，还是硬导线与多股导线连接，还是多股导线与多股导线连接

保险端子

绝缘材料用改性的尼龙（PA66），具有良好的电气性能和机械性能。螺丝用高强度的铜合金制成，三明电脑剥线机，导体用电解铜制成，压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成，这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。端子中间有连接孔，可中心连接也可用边插式连接件连接；可接4mm²导线电压为800V电流为41A的电器产品

厦门非亚厂家生产(图)-电脑剥线机厂家-三明电脑剥线机由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！