

惠州自动化o型圈装配机 环盛机械质量稳定

产品名称	惠州自动化o型圈装配机 环盛机械质量稳定
公司名称	东莞市环盛自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇袁山贝崩江西一街13号
联系电话	13537134778

产品详情

O型密封圈是具有圆形截面的环行橡胶密封圈.自动化o型圈装配机主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露.在某些情况下.O型密封圈还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件.自动化o型圈装配机根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应.

O型密封圈通常选用时要尽量选用大截面的O型圈.在相同间隙的情况下.自动化o型圈装配机O型密封圈被挤入间隙的体积应当小于其被挤入的允许值

自动化o型圈装配机应该怎么选择？

O型圈橡胶配方按其用途可分为试验配方和实用配方。前者是为了研究或鉴定某种原材料与硫化胶及混炼胶性能之间的关系，在组成上力求简单。实用配方则主要研究硫化胶性能与产品实际使用性能及混炼胶工艺性能之间的关系。实用配方的制定过程为 产品使用的环境条件、制造工艺分析 - à 选择胶种以及组成配方的各种配合剂组成试验配方 - à 性能评价试验 - à 组份调整改进 - à 扩大试验，确定实用配方。环盛自动化是专门从事销售自动化o型圈装配机的企业，需要自动化o型圈装配机的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

为了使O型橡胶密封圈具有良好的密封作用和延长使用寿命，必须使O型橡胶密封圈的安装沟槽和密封部位的间隙设计恰当，当间隙过大时O型橡胶密封圈在油压的作用下挤间隙，造成损伤，从而引起漏损。当工作压力小于9.8MPa时一般不设计挡圈;当压力大于9.8MPa时O型橡胶密封圈承压面易被挤出，应加挡圈;若单向受压，在承压面设置一个挡圈，若是双向受压则要设置二个挡圈。环盛自动化始终把服务放在工作的重要地位，对于客户和合作伙伴，我们将提供完善的服务，公司的自动化o型圈装配机质量过关，需要自动化o型圈装配机的朋友可以来电咨询。