

煤矿用阻燃控制电缆MKVV-MKVVP

产品名称	煤矿用阻燃控制电缆MKVV-MKVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

中压交联聚乙烯绝缘电力电缆（电压等级：6/6KV-26/35KV；执行标准：GB/T12706.2-2002）

耐火电缆用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所等，具有防火特性的环境场合。除了在0.6/1KV额定工作电压下传送电力外，还可在燃烧情况下保质一定时间的安全运行，在950-1000摄氏度高温火焰燃烧的情况下保持安全运行3个小时，这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数，为救助火灾赢得了一定时间。与普通铁路信号电缆相比，铁路数字信号电缆通过结构的设计和工艺措施，工作电容由50nF/km降低到29nF/km，电容耦合K1平均值由141pF/km降低到81pF/km，同时增加了阻抗、衰减、串音等二次传输性能指标。虽然产品质量具有很大的优势并在技术方面有所突破，但根据实际检测与现场使用情况，产品在以下性能指标方面还需更进一步改进完善。首先，产品使用过程中现的导体混线、断线与氧化;其次，绝缘

层的抗张强度、断裂伸长率、抗压缩性能的改进提高;Zui后，现标准中部分二次参数的范围设定并不理想，相关联二次参数及各频率点指标很难匹配到理想中值。

架空线路拉紧瓷绝缘子：用于交、直流架空输配电线路和通信线路终端拐角或大跨距电杆上，平衡电杆所受拉力，作拉紧绝缘和连接用。