

HYAT-50*2*0.4HYAT填充式通信电缆

产品名称	HYAT-50*2*0.4HYAT填充式通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

本产品主要用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路；可分别用于管道敷设或安置于水下的通信线路上。

产品说明：

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

表示方法：600×2×0.4 600×2×0.5

产品结构：

- 1) 标称对数：5～800对。
- 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。
- 6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7) 填充：缆芯内的间隙用石油膏填充。

8) 屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹（或不轧纹）纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

9) 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

10) 识别和长度标记：电缆外表有永久性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1) 电缆使用温度：-40 ~ 50 ；

2) 电缆安装敷设环境温度：-10 ；

3) 电缆月平均最大相对湿度：95%（+25 ）；

4) 电缆安装时最小弯曲半径： 电缆外径的15倍。