

# 灯塔电池，灯塔蓄电池，灯塔电池销售

产品名称	灯塔电池，灯塔蓄电池，灯塔电池销售
公司名称	北京申富宝国际贸易有限公司销售一部
价格	.00/只
规格参数	品牌:灯塔 型号:4AH-250AH 电压:12V
公司地址	北京市海淀区科技园
联系电话	010-57118558 13911455366

## 产品详情

灯塔蓄电池功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、最新技术agm隔板、高纯度电解液及abs材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

### 1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；

加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

### 2、绿色环保

采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

### 3、高可靠性

利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

#### 4、内阻小

采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；

采用50-60kps装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

#### 5、自放电小

使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效降低电池自放电速率。

#### 6、高安全性

进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

序号	现型号	电压 (v)	额定容量 (ah)			外形尺寸 (mm)			重量
			c10	c3	c1	长	宽	高	
1	gfm-200	2	200	150	110	88	177	375	15
2	gfm-300	2	300	225	165	118	177	375	21
3	gfm-400	2	400	300	220	148	177	375	26
4	gfm-500	2	500	375	275	187	177	375	34
5	gfm-650	2	650	487.5	357.5	175	212	455	46
6	gfm-800	2	800	600	440	254	210	512	61

7	gfm-900	2	900	675	495	254	210	512	67
8	gfm-1000	2	1000	750	550	254	210	512	74
10	6-gfm-26	12	26	19.5	14.3	160	167	188	15
11	6-gfm-40	12	40	30	22	214	167	188	18
12	6-gfm-50	12	50	37.5	27.5	268	167	188	21
13	6-gfm-65	12	65	48.75	35.75	322	167	188	24
14	6-gfm-100	12	100	75	55	407	173	220	33
15	6-gfm-120	12	120	90	66	407	173	220	41
16	6-gfm-150	12	150	112.5	82.5	549	204	233	64
17	6-gfm-200	12	200	150	110	549	259	233	76

产品描述：引进瑞士爱立康技术设计，采用高锡低钙合金板栅、专利极柱密封技术，设计寿命长达15年。产品及性能与实物可能有细微区别，请以实物为准。