

UGEFP煤矿平巷机车用线

产品名称	UGEFP煤矿平巷机车用线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.80/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:UGEFP 规格:2*10
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

UGEFP煤矿平巷机车用线

盾构机电缆（掘进设备用采掘机电缆）产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套高压橡胶套软电缆。

盾构机电缆（露天矿用耐寒高压橡胶套软电缆）《盾构机高压橡胶套软电缆》用途本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套高压橡胶套软电缆。

使用特性

3.1电缆导体最高额定温度为90 。

3.2短路时（最长持续时间不超过5秒）电缆导体的最高温度不超过250 。

3.3电缆允许最低环境温度:UGEFP型：—15 ；UGEFHP型：—33 。

3.4电缆允许最小弯曲半径:用于固定设备时为6D；以自由活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直径）。

UGEFP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20
14/25盾构机用电缆（露天矿用高压橡胶套软电缆）

UGEFHP3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20
14/25盾构机用耐寒电缆（露天矿用高压耐寒橡胶套软电缆）

盾构机高压橡胶套软电缆UGEFP、 UGEFHP

额定电压：3.6/6kV

产品标准：215—90

UGEFP和UGEFP型电缆由3根绝缘屏蔽的主线芯和1个(或3个)地线组成。

成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。

该电缆采用导体屏蔽、绝缘屏蔽、电场均匀、安全可靠。

导体长期工作温度可达90，最低环境温度：UGEFP型电缆-15，UGEFP型电缆为-35 导电

线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB3956—83。

导体屏蔽：导体外面挤包半导电

橡皮绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合GB7594.8—87中XJ—30A型。

绝缘屏蔽：绝缘外面挤包半导电

橡皮地线：导体包覆半导电橡皮。

成缆：3个主线和1个地线围绕半导电橡皮填芯按右向成缆。3个地线时分别放在主线芯之间，不增加成缆外径。

用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

使用特性：电缆的额定电压为6kv；

电缆的长期工作温度为+65。

电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。

芯数×截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标 称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻

主线芯 地线芯

UGF 3×6+1×6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30

UGF3×10+1×10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91

UGF 3×16+1×16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21

UGF 3×25+1×16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78

UGF3×35+1×16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554

技术性能：

20 时导体直流电阻

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。

成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。

矿用电缆包括mc电缆，mcp电缆，mz电缆，mzp电缆，myq电缆，my电缆，mcptj电缆，myptj电缆，mvv电缆，mkvv电缆，myjv电缆，mkyjv电缆，mhyv电缆，ugf电缆，高压矿用电缆，10kv橡套电缆，6kv矿用电缆，矿用移动电缆，矿用阻燃电缆，mcpt电缆，矿用橡套电缆

我厂是从事电缆开发电缆产品制造销售的专业生产厂家,拥有职工1200名，其中gaoji工程师20名,技术人员80名,厂区面积80000平方米,电缆设备齐全,自动生产线170台套，固定资产1亿元。公司技术力量雄厚，设备精良，追求zhuoyue的企业精神，以高质量的产品，优良的服务，不断的提高国内国际市场的占有，几十年来产品changxiaoquanguo各地，赢得了客户的好评。

UGEFP煤矿平巷机车用线