SW7230防眩通路灯

产品名称	SW7230防眩通路灯
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:SW7230
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

尚为sw7230防眩通路灯实行保用5年保用（光源保用1年）；自购买之日起5年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），5年后仅收取材料费。

性能特点

选用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果,能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激。避免产生不适和疲劳感。选用的气体放电光源。光效高、寿命长，功率因数大于0.9，透光性好，寿命长达10000小时；

特殊的表面涂层和密封处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀，永不生锈。多重防震结构设计和高强度合金外壳，确保其在路基路轨、桥梁隧道等高频震动中长期安全工作。座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要在上下180大范围内调节。

使用方法

1、根据现场环境和照明需要，确定尚为sw7230通路灯的安装位置和方式后将其固定安装.根据灯具安装位置到220v电源接点的距离，备好相应长度的电缆线。

2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖，将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内，按照接线座上标明的极性，接线，再把引入装置的压紧螺母旋紧。

3、合上前盖，拧紧上面的两个蝶形螺栓，再将电缆线另一端接通220v电源即可照明。

4、多灯并联使用时，从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线，再同其它灯具连接；单灯使用时，将闲置的引入装置用堵头塞上。

5、旋松支架两侧的固定螺钉，可在上下15范围内调整灯具照明角度。

6、灯腔内侧配有支撑杆，打开灯盖后可根据需要将其支撑起。

注意事项

1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手直接触摸。

3、更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120°C（如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等）。

警告：1.不可直接安装在可燃物上；

2.安装和维护灯具时，必须先断开电源；

3.灯具必须可靠接地。

技术参数

额定电压 交流220 50hz

光源类型　　金卤灯/高压钠灯

光源功率　　金卤灯（70/100/150w）/高压钠灯（70/100w）

光通量　　7000/9000/15000lm(金卤灯)

功率因数 大于0.9

防腐等级 wf2

绝缘等级 i

距高比　　2.2

进线口螺纹 g3/4,φ8~φ10mm

外形尺寸 340*268*206mm

重量　　5.8kg

防护等级 ip65

适用范围

尚为sw7230防眩通路灯适用于隧道、路桥、大型设施、厂区、场站等场所作道路、通道泛光照明。