

窗式篷 导式遮阳篷 L12摆臂式遮阳篷

产品名称	窗式篷 导式遮阳篷 L12摆臂式遮阳篷
公司名称	广州金艺遮阳篷公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街凼边村环村路三巷1号(桥虹花园对面)
联系电话	13682235448

产品详情

遮阳篷大致分为电动遮阳篷、手动遮阳篷，曲臂式遮阳篷、天顶式遮阳篷，固定式遮阳篷、推拉式遮阳篷等，是优良的外遮阳制品。遮阳篷按驱动方式分为手动、电动、固定。

设在建筑物出入口或顶部阳台上方用来挡雨、遮阳功能，能够彻底阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，并具有节能效果，遮阳篷，从节省能源以及环境保护角度考虑，意义非常重大，在遮挡炎炎夏日的同时，能够使强烈的阳光以漫射光的形式反射入室内，使室内光线明亮而不眩目，并且不影响从室内看出的窗外景观，将人们的生活空间从室内延伸到室外，创造出了新的居住空间，而且其遮阳布所具有的特殊防紫外线功能，不仅使人体皮肤免受紫外线的侵袭，而且大大延长了室内装修和家具的使用寿命。

窗式（导轨液压）I12型遮阳篷

主体材质：铝合金结构，固定支架采用优质钢材（烤漆）制成。

布料：亚克力（丰富多彩的各种遮布花型、颜色，用户可根据需要选择）

控制方式：	手动控制，遥控电动控制。
用途：	室外遮阳，遮雨。
特点：	安装快捷，方便，稳固安全，轻巧耐用。
遮阳篷长度：	长度可以根据用户的具体规格来做，以现场为准。
遮阳篷宽度：	长度可以根据用户的具体规格来做，以现场为准。

窗式（导轨液压）I12型遮阳篷工作原理：

通过精密的机械装置，篷布在前管牵引自由下垂，整个过程由于弹簧摆臂的弹力作用下，篷布保持平直，并在设定的位置打开，利用卷收篷布克服弹力和篷布自重力，达到收起

窗式（导轨液压）I12型遮阳篷的特点：

采用高强度铝合金材料制成的外壳，前管，导布管，道轨，弹簧摆臂组装而成骨架，外喷白色户外粉，抗酸耐碱防腐蚀，采用优质不锈钢螺丝连接，不生锈。所有活动旋转位均使用高强耐磨套，坚固耐用。

- （1）整体轻巧实用，简洁大方，
- （2）而螺栓和螺丝均由镀锌制成
- （3）遮挡面摆动角度140度，任意调节，可抗6级风力。
- （4）可在混凝土.砖墙.木质.轻钢龙骨等硬性墙体平装或吊装。

(5) 具有遮阳面积大，操作简单，经久耐用，环保节能等特点。

(6) 外遮阳功能能够彻底阻挡紫外线的辐射，降低室内温度减少空调负荷。

(7) 适用范围：私人花园，露台，阳台，阳光屋或居室的窗户，还是户外的商业步行街，咖啡吧，茶馆，商业休闲街等，遮阳的同时增加休闲空间及营业场所等，满足不同个性需求，结构紧密。它都让你贴进自然,尽享灿烂阳光生活。夏日不但可以节约大量空调费用，同时它又是一道亮丽的风景线。从而使人们享受艺术人生，享受生活！

专业制作各种户外帐篷，遮阳篷，雨篷，伸缩遮阳篷，曲臂遮阳篷，窗式遮阳篷，电动天幕遮阳篷，固定篷，固定法式遮阳篷，西瓜篷，吊式篷，推拉篷，大型地推活动帐篷，阳光板，展示篷，组合式吊顶篷，休闲遮阳伞，广告伞等。

广州金艺遮阳篷秉承“顾客至上，锐意进取，诚实守信、质量第一，”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电咨询或亲临现场参观！