

YQW通用轻型橡套软电缆

产品名称	YQW通用轻型橡套软电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:YQW 规格:齐全
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

YQW通用轻型橡套软电缆

通用橡套电缆适用于可移动的电气装备、电动工具、仪器和日用电器作电源作用；适用费微光，是橡套软电缆中产量、应用面的一类产品。它采用细直径铜单线多股束合、复绞成导线后挤包橡皮绝缘层，多股绞合成揽，再挤包橡皮护套、。

通用橡套电缆因使用中经常移动、弯曲、要求柔软。因经常与人体接触，要求电性能优良，运行可靠，能承受不同的机械外力。耐气候型电缆应有良好的耐气候性和一定的耐油性。

YQ和YQW轻型橡套电缆要求有好的柔软性，利于不定向多次弯曲，电缆本身不打扭、轻巧、外径小，一半不直接承受机械外力。适用于家用电器电源线，仪器仪表电源线。

YZ和YZW中型橡套电缆应有足够的柔软性，以便移动、弯曲、能承受一般机械外力。适用于农用移动式动力线，电动工具电源线。

YC和YCW重型橡套电缆能承受较大的机械外力的自身拖拽力，护套有高的弹性和强度。应用实例：港口机械、林业机械移动式电源线。

通用橡套软电线电缆一般分为“轻、中、重”型产品结构。

YQ-0.3/0.5, YQW-0.3/0.5 轻型橡套软电线, 用于轻型移动电器设备和工具。

YZ-0.3/0.5 普通强度橡套软电线

YZW-0.3/0.5 普通氯丁胶及其它相当的合成弹性体橡套软电线, 用于各种移动电器设备和工具。

电器设备, 能承受较大的机械外力作用

通用橡套电缆适用于可移动的电气装备、电动工具、仪器和日用电器作电源作用; 适用费微光, 是橡套软电缆中产量zui大、应用面zui广的一类产品。它采用细直径铜单线多股束合、复绞成导线后挤包橡皮绝缘层、经硫化后, 多股绞合成揽, 再挤包橡皮护套、硫化而成。

通用橡套电缆按机械性能要求, 分为轻(YQ和YQW)、中(YZ和YZW)、重(YC和YCW)三种型式, 每一型式又分为一般型和户外(耐气候)型。

交货要求

- 1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方, 应不小于150米, 其他电缆100米。
- 2、允许长度不小于20米的短段电缆交货, 但其数量应不超过交货长度的10%。
- 3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。
- 4、长度误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。

橡套软电线电缆型号分为重型橡套软电线(YC电线, YCW电线), 中型橡套软电线(YZ电线, YZW线)、轻型橡套软电线(YQ电线, YQW电线), 防水橡套软电线(JHS电线, JHSB电线), 电焊机橡套软电线, 焊把线(YH电线, YHF电线) YHD橡套软电线为野外用镀锡电源连接线。