

NH-DJYPV4*2*2.5耐火计算机电缆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | NH-DJYPV4*2*2.5耐火计算机电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 1.50/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:DJYVRP-DJYVRP23 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马村 |
| 联系电话 | 0316-5961051 15132672227 |

产品详情

钢带铠装计算机电缆后面加22 2、 钢丝铠装计算机电缆后面加32用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，

能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制在用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。二、产品代号

DJ-(系列代号)电子计算机用屏蔽电缆 Y-(绝缘代号)高压聚乙烯 F-(绝缘代号)氟塑料

V-(护套代号)聚氯乙烯 R- 表示多股软线芯 P-(屏蔽代号)铜网屏蔽 P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽 电缆名称-计算机电缆 电缆屏蔽-铜丝编织屏蔽P-铜带屏蔽P2-铝塑复合带屏蔽P3

电缆绝缘-聚氯乙烯V-聚乙烯Y-交联聚乙烯YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-

钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R 电缆阻燃-

普通阻燃ZR (ZRA、 ZRB、 ZRC) -低烟无卤阻燃WDZ、 DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH 电缆防爆-

电缆防爆IA

本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。1.

电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70 、105 两种；聚乙烯绝缘为70 ；交联聚氯乙烯绝缘为90

。2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3. 铜带屏蔽结

构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径

的6倍。 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双

绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆|电子计算机屏蔽电缆|ZR-DJYJPVP 电子计算机电缆|计算机屏蔽软

控制电缆|阻燃计算机电缆|阻燃电子计算机电缆|屏蔽多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆计算机电缆;计算

机控制电缆;计算机信号电缆;屏蔽计算机电缆;铠装计算机电缆;软芯计算机电缆;阻燃计算机电缆 DJYPV

聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 DJYVP

聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 DJYPVP

聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 DJYPV22

聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 DJYVP22

聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆