

山顿UPS电源DXRM300KVA模块机装6个RM50KVA可定制

产品名称	山顿UPS电源DXRM300KVA模块机装6个RM50KVA可定制
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿 型号:DXRM300KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

山顿UPS电源DXRM300KVA模块机装6个RM50KVA可定制

(模块化UPS电源600KVA西安总代)专营模块化UPS电源600KVA/50KVA功率模块的电源解决方案商,600KVA模块化UPS电源系统柜高频模块化在线式功率模块50KVA主机柜容量600KVA。模块化UPS电源600KVA/50KVA功率模块标配主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关,支持6台并机,监控单元支持在线热插拔,并机总线采用双环形冗余结构,避***点环路影响系统并机安全,采用集中旁路模块,各模块间满足均流控制,模块与控制总线间采用三总线的可靠型架构设计。

山顿UPS电源DXRM300KVA模块机装6个RM50KVA可定制

高频在线式,单功率模块容量为50KVA,柜体容量扩容为600KVA。

模块化UPS电源600KVA/50KVA功率模块采用集中旁路工作模式

集中旁路模块、功率模块、监控单元支持在线热插拔,各模块间满足均流控制,模块与控制总线间采用三总线的可靠型架构设计,标配主路输入、旁路输入、输出及维修旁路四个开关。

支持6台并机,并机总线采用双环形冗余结构,避***点环路影响系统并机安全。

蓄电池标称电压360~528VDC (30~50节12V) 可调节功能。

输出***三相不平衡负载，UPS

输出可承受***之三相不平衡负载，***不平衡负载输出电压不平衡度 < 3%。

具备泰尔认证、节能认证和电信设备抗震性能检测证书及相应的测试报告，抗震报告应满足九级抗震要求。

厂家须提供ISO9001、ISO14001、ISO27001、OHSAS18001认证证书。

具有独立控制系统，面板须为LCD全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，面板尺寸7英寸。

模块化UPS电源600KVA/50KVA功率模块采用图形化界面显示，内容包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。

通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。

山顿UPS电源DXRM300KVA模块机装6个RM50KVA可定制

输入电压范围 (Vac) : 138 ~ 485VAC

相数：三相五线；

输入频率范围 (Hz) : 40 ~ 70

输入功率因数： 0.99；

输出电压 (Vac) : 380(或400/415) ± 1%

输出功率因数：1；

切换时间 (ms) : 0；整机效率：=96%

过载能力：

负载 110%，60min； 125%，10min； 150%，1min

通信功能：RS485、CAN、SNMP卡(可选)、LBS接口、并机接口等

执行标准：YD/T1095-2008

参数类已提供***的第三方检验报告证明，功能要求等其它应提供彩页、说明书等可以证明的文件。

功率模块散热风扇采用容错设计，具备在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%

出具原厂针对本项目授权书原件及售后服务承诺函原件。原厂商服务，免费上门服务年限不低于三年。

- 电池架 每套电池架可安装不少于32节12V250A铅酸蓄电池 每层8只 共四层 含电池间连接铜排
- 电池组开关柜 含柜体及汇流铜排 开关品牌*** 柜体1000*600*1600mm

电池组总开3P1600A

- 电池组至电池组开关箱电缆 1.名称:电池组至电池组开关箱电缆
- 2.规格:VVR1x240

- UPS与电池开关柜连接线 1.名称:UPS与电池开关柜连接线