

繁峙程序马弗炉触摸屏可视化马弗炉

产品名称	繁峙程序马弗炉触摸屏可视化马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

控温精度: ± 1 度（集成化电路控制，无超调现象）

炉温均匀性: ± 1 度（根据炉膛尺寸大小而定，大型炉膛可采用多点控制，从而达到的炉温均匀性）升温速率:升温速率可自由调节，调节范围：快升温速率每分钟40度（40度/min）、慢升温速率每小时1度（1度/h）发热元件:采用高温合金电阻丝（含钼，炉丝表面温度可达1400度）或硅碳棒为加热元件,U型等直径硅碳棒，硅碳棒是选用高纯度 α -SiC为主要原料制成的非金属高温电热元件，它具有升温快、热效率高、寿命长、高温下不易变形，安装操作维修简便、温度可达1500度等特点技术参数 温度范围：500 ~ 1600 ；波动度： ± 3 ；显示精度：1 ；炉膛尺寸：200 × 150 × 150 MM 外形尺寸约：650*650*900 MM 升温速度： 30 /min；（可调节低于每分钟30度的速度）整机功率：4KW；电源：220V, 50Hz 温度控制系统 温度测量：S双铂铑—铂热电偶；控制系统：全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1 成套电器：采用接触器，散热风扇，可控硅；时间制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；程序波段：可编程序40段；运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行

型号	DNR-1200
炉膛尺寸	200x200x300mm（宽x高x深）
外形尺寸	520x765x640mm
净重	120kgs
毛重	142kgs
工作温度	1100 oC
长期工作温度	0-1000 oC
电压及额定功率	220V，单相，5千瓦
温控仪表	人工智能PID仪表，自整定，并具有有限流功能。防止供 50段编程曲线，根据预 内置控温参数自整定功

	具有超温报警，热电偶
控温精度	± 1 oC
加热速率	1100oC以下，推荐升温速
热电偶	K型
加热元件	含钼电阻丝
炉膛	三层全纤维炉衬，构成整 层: 1430型多晶氧化铝陶 第二层: 1260型多晶氧化 第三层: 保温棉
炉壳结构	高强度碳钢制作而成， 双层风冷炉壳，内置2- 性
<p>1. 炉体为一体式结构，下方为电气控制系统，双层炉壳， ，符合实验室标准。</p> <p>2. 炉膛采用轻质高纯度氧化铝，高硬度不掉粉，高温烧结</p> <p>3. 加热元件采用高品质含钼电阻丝，两面加热，炉温均匀</p> <p>4. 当仪表程序设定完成后，只要按下运行按钮，接下来的</p> <p>5. 本机对于工作中的超温情况会发出报警信号，并自动完</p> <p>6. 控制面板上设有电源指示灯和加热指示灯，可随时视察</p> <p>7. 在设备侧面板装有正泰品牌断路器，当出现短路或者漏 会对设备造成损坏。</p>	
使用须知	电炉应缓慢降温，推荐 禁止加热易燃易爆性物 电炉使用后，炉衬表面 使用寿命。 电炉在加热前，一定要 供
电炉	
耐高温手套	
坩埚钳	
操作说明书	