

# 止水带厂家A止水带施工安装A橡胶止水带生产厂家

产品名称	止水带厂家A止水带施工安装A橡胶止水带生产厂家
公司名称	衡水畅驰橡胶制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:衡水畅驰 型号:多种可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华开发区
联系电话	13613484435 13613184435

## 产品详情

止水带厂家A衡水橡胶止水带厂家A橡胶止水带生产厂家

我公司生产的橡胶止水带是采用国标标准GB18173.2-2014标准生产的，尺寸公差一律按国标标准执行，橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm，如用户有特殊要求，可按用户要求加工定制，型号众多！

### GRE7型橡胶止水带

橡胶止水带是一种新型止水带产品；橡胶止水带采用先进的防水理念，橡胶止水带广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；橡胶止水带该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。

橡胶止水带是在传统的止水带基础上进行了全新改进，它可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等.根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受

强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时,均不得使用橡胶止水带.一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。