

视频监控前端控制箱【价格,厂家,求购,使用说明】

产品名称	视频监控前端控制箱【价格,厂家,求购,使用说明】
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:PTTP普天泰平 型号:PTTP-JPX01/02/3系列 产地:浙江.宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

「PTTP普天泰平&PTTP-JKX系列监控箱|PTTP-Z-JKX系列智能监控箱（壁挂式、抱杆式、落地式）3W-JKX系列室外防水箱|IDF视频监控箱|视频监控前端控制箱|监控杆|监控立杆|监控设备箱|室外防水设备箱制造」专业生产监控箱|智慧城市监控箱|雪亮工程监控箱|天网工程监控箱|全球眼视频监控箱|室外治安监控箱|平安城市视频监控前端箱|平安城市一体化视频监控箱|户外道路防水智能设备箱|4G公交站点监控落地机柜|电警卡口监控箱柜|高速公路智能模块化室外防水抱杆监控箱|地铁轨道智能告警监控箱；服务于天网工程、雪亮工程、平安城市、智慧城市、智能交通、电警卡口监控、视频监控、社会治安等项目。监控箱|平安城市视频监控前端箱|立杆|平安城市监控箱|电警卡口监控箱柜|高速公路户外防水抱杆监控箱|地铁轨道设备箱|智能楼宇室内壁挂监控箱|雪亮工程监控箱|天网工程监控箱|视频监控集成设备前端控制箱|监控箱|电控箱|监控设备箱|监控箱|视频监控前端箱|安防监控箱|监控设备箱|监控箱|小区监控箱|楼宇监控箱|弱电箱|监控立杆|钣金加工,天网箱,设备箱,监控箱;弱电箱,监控立杆;监控系统;组合式立杆;配电箱;室外防水箱;网络机柜;控制箱|室外防水监控箱CCTV监控箱/防水监控箱/需定制设备箱/监控电源箱 铁箱 监控防水箱8换机箱室外防水盒CCTV配电箱/电源网络弱电设备室外防水盒生产基地！楼宇对讲箱|小区安防监控箱|弱电箱|家庭信息箱|网络箱|监控立杆|小区设备箱|电话网络箱|宽带接入箱生产基地。

PTTP-JPX室外视频监控箱（3W-JKX系列）标配 可选配置

* 箱体尺寸

510*380*220、 560*450*230、 650*450*230

690*450*230、 730*450*270、 800*500*300

670（宽）*450（深）*1250（高）mm

600（宽）*600（深）*1200（高）mm

600（宽）*800（深）*1200（高）mm

600（宽）*600（深）*1400（高）mm

600（宽）*600（深）*1600（高）mm

* 机箱箱体 室外尖顶机箱 室外平顶机箱

* 机箱安装方式 立杆抱箍固定(立杆尺寸) 立杆钢丝绳固定、 墙壁安装、 落地安装、 托板安装

* 电缆进线方式 下穿 背穿、 其它

* 箱体要求 T=1.2mm镀锌板 304不锈钢板、 冷轧板

* 电源配置 单相自动重合闸保护器：

3W-APS/2-10A(1X)

三眼wanneng插座(3X)

防雷插座板、 电源防雷模块、 空气开关、 普通插座板

* 视频综合防雷器配置 视频监控三合一防雷器:

3W--SV/3-220V(1X)

电源网络二合一防雷器、 视频监控二合一防雷器

四路视频防雷器、单路网络防雷器

* 温湿配置 温控、风扇、防尘网 箱体表面喷涂防晒隔热漆

* 机箱其它配置 熔纤盘、视频线 网线、门磁

* 机箱内客户需要再安装的主设

PTTP-Z-JKX系列产品介绍

浙江泰平通信技术有限公司智能运维箱是一款集供配电、光纤接入、防雷保护、环境采集、智能监测、远程控制等功能于一体的智能机箱。

智能运维箱内设的漏电开关、防雷器、稳压电源、插座、光纤盒、光纤收发器、交换机、电源模块这些都有，为摄像机等前端设备提供网络、电源。

它采用的是模块化设计，所以，整体的集成度是更高的，同时，也更加智能，更容易维护，具备很好的防雨、防尘、防雷等特性，同时，还支持远程交流和控制，可以大幅降低维护成本，提升维护效率。

PTTP-Z-JPX系列智能监控箱是一款为满足智能城市、平安工程、雪亮工程、智能交通等领域大数据信息化的管理要求，自主研发设计的一款智能监控箱，该产品在满足原有通讯防护箱基本功能需求外，增加了互联网通讯技术、智能城市信息化管理技术、模块化设计、防雷系统设计、完善的功能强大的数据应用，确保智能监控箱及相关系统运营设备的可靠性，连续性和智能要求。该设备为露天环境使用的全天候室外电气设备保护箱，具有防雨、防尘、通风散热、防老化、防雷击、防电磁干扰等功能。箱体采用模块化设计，安装维护方便。是大中型城市需要大数据监控的浙江泰平通信技术有限公司监控设备。

I 支持强大的大数据功能：同一个箱体能配置1个球机摄像头和五个枪机摄像头同时工作，保证各个方位信息的可靠性，准确性。

I 模块化设计：采用六个功能模块结构。能满足用户对功能扩展的需求。

I 实现开箱报警、漏水报警、设备损坏报警等等硬件设备的功能要求。

I 开箱亮灯功能：能满足在光线不足条件下，开箱作业，灯管采用12伏供电LED灯，既安全又环保。

I 自动启动风扇功能：当环境温度大于48℃的时候系统能自动启动风扇工作。降低箱体温度，保证设备在正常的温度下工作。

I 自动启动供热功能：当环境温度低于-20℃的时候系统能自动启动加热设备工作。降低箱体温度，保证设备在正常的温度下工作。

I 防雷防护功能：全箱一体化接地系统，确保箱体设备免于雷击破坏，实现漏电保护、过压欠压保护、自动复位、带远程传输干节点。

I 集中供电功能：提供1~3个220V电源输出端口，5个12V电源输出端口，1个电源调节端口。

I 支持在不使用外部蓄电池的情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备220V电源掉电告警。

当设备箱门打开、网口断开、水浸、设备掉线状态时，可通过蜂鸣器报警并在客户端显示告警信息。

220伏转24伏功能：该产品可选用系统配置的220伏转24伏功能或根据客户自备的220伏转24伏电源。能满足不同组网方式的设备架构。

该产品便于安装和维护。

箱体参数

箱体材料：钢板（主选）、不锈钢（可选）

材料厚度：1.2mm

表面处理：脱脂酸洗磷化喷粉

箱体颜色：客户自选

IP等级：IP55

箱体接地：箱体上盖、箱体、防水帽所有设备都实现连接导通，形成完整的电磁屏蔽外壳。

箱体防水：箱体采用双坡型独立雨帽，能将箱体内冷凝水从顶部排除，确保设备安全。

中国联通统一规划算力资源，形成了“5+4+31+X”一体化多层级算力布局，打造了算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网，实现59个国家和地区海网通达，200多个国内城市的一市一池，提供“连接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。

夯实人工智能建设底座，中国联通目前已形成全国布局的“通算-智算-超算”一体化融合的智算基础设施。自研基础模型超过40个，其中场景分割、音频分类、人脸识别等10余项算法在quanwei评测和行业评测中排名Top 3。AI模型底座具备十余个子平台，涵盖网络、视频、语音语义等数据的训练、集成部署和领域应用，已打造超550项面向多样化应用的AI行业场景模型。基于基础大模型和大模型底座，中国联通还开发了多个行业大模型，目前已赋能客服、反诈、终端运营服务、政务服务等多样化业务场景。

挖掘智算服务长远价值

纵观行业发展，从高性能计算到[云计算](#)

，再到现在的智算，算力的含义和计算方式在不断改变，但算力的价值所在一直没有改变，即为用户提供稳定、高效的算力服务。当下运营商纷纷投身智算中心建设，意在提供人工智能时代海量且多样的算力服务。

针对智算服务来说，常见的是出租算力服务。随着智算需求的大规模增加，目前智算中心主要可以提供三类服务。一是基础设施服务，该类服务模式与传统的数据中心托管类似，不过在运维中更加关注供电、散热以及网络连接等。二是数据及应用服务，包括训练服务、推理服务，以及数据的采集、清洗、标注、转换、存储等数据处理服务。三是数据调度服务，意在为大模型等智算服务的运行提供弹性的计算、存储、网络等资源，以及服务的编排、保障、监控等功能。

就目前运营商的服务能力来看，其在基础设施服务方面更具备优势，而数据及应用服务和数据调度服务则是传统互联网云服务商更具备优势，未来运营商应更注重提升数据处理和推理服务能力，从而在智算产业快速更新迭代中占据一席之地。

就运营商动作来看，其雄心远不止于提供智算服务。当前运营商正在整体推进智算中心布局建设，并积极研发行业大模型深入应用，整体来看，正在从传统电信运营商加速“蝶变”为科技创新型企业。由此可见，运营商深挖智算服务价值的背后，是其对未来科技趋势的洞察、对产业生态的深度参与，意在积聚产业合力，加快行业数字化转型步伐。

总而言之，在智算竞争的激流中，三大运营商展露的智算雄心不仅仅是对技术的追求，更是对未来数智时代的探索与塑造。其未来不仅要应对技术瓶颈、市场竞争等挑战，还要在政策法规、数据安全等方面寻找合规发展的平衡点。而我们，作为ICT产业的见证者，期待他们未来取得更优异的成绩。