

邢台陶瓷马弗炉氧化铝炉膛可长期保温工业马弗炉

产品名称	邢台陶瓷马弗炉氧化铝炉膛可长期保温工业马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

陶瓷纤维马弗炉技术参数 1、型号：SRD12L-14 2、工作温度：1400 3、工作电压：220V 4、功率：5 KW(可调) 5、工作区尺寸：200×200×300（高×宽×深）6、控温方式：S型热电偶控温 7、加热元件：U型硅碳棒 8、加热方式：左右两侧 9、空炉升温时间：30min 10、控温方式：热电偶 11、仪表配置：30段程序仪表（控温精度±1%）高温箱式实验炉 1、温度分类600 ~1800 ；

2、本款以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件，

3、采用双层壳体结构和30段程序控温系统，移相触发、可控硅控制，4、炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点, 5、采用技术，有卧式、立式等多种管式炉型, 6、具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等陶瓷纤维马弗炉技术参数 1、型号：SRD12L-14 2、工作温度：1400 3、工作电压：220V 4、功率：5 KW(可调) 5、工作区尺寸：200×200×300（高×宽×深）6、控温方式：S型热电偶控温 7、加热元件：U型硅碳棒 8、加热方式：左右两侧 9、空炉升温时间：30min 10、控温方式：热电偶 11、仪表配置：30段程序仪表（控温精度±1%）按照热处理工艺的不同，可分为3种：

1、中温炉（950℃）供一般金属零件在氧化气氛下淬火、回火、正火、退火等热处理使用，

2、高温炉（1200℃）可供高合金钢，奥氏体不锈钢或其他钢种做淬火、回火、正火、退火等处理，

3、温（1350℃）供高合金钢零件热处理及陶瓷制品烧结和金属溶化等使用，基本结构：该箱式电阻炉由固定的加热室和电气控制系统组成，炉体部分有炉壳、炉衬、加热元件、炉门及升降机构和电气控制系统等组成

规格参数：

型号

DENAIRE-1200

DENAIRE-1400

DENAIRE-1600

DENAIRE-1700

DENAIRE-1800

DENAIRE-1900

电压AC

220V/380V

额定温度

1200

1400

1600

1700

1800

1900

工作温度

1100

1300

1500

1600

1700

1750

温场均匀性

±5 （区域）（特殊要求定制）

测温元件

K

S

S

B

B

B

程序曲线段

30段

升温速度

1 /h-20 /min , 建议10 /min

发热原件

电阻丝或硅碳棒

硅钼棒

硅钼棒

硅钼棒

硅钼棒

保温材料

进口高纯氧化铝纤维板

冷却方式

双层炉壳 , 风冷

炉体温度

50度

保修范围及期限

免费保修一年 , 耗材除外

客户选配

1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板
2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件
3. 触摸屏控制温度控制器
4. 无纸记录仪

5. 增加排气口

6. 耗材：发热元件，测温原件

7. 增加观察口，内窥镜

炉膛规格：

规格

炉膛尺寸(深宽高mm)

容量

电压v

功率kw

PID仪表控制精度

仪表

DENAIRE系列 (200 -1800)

100X100X100

1L

220

1

±1

宇电

130x120x120

1.8L

220

2

±1

宇电

150X100X100

1.5L

220

2

±1

宇电

150x150x150

3.4L

220

2

±1

宇电

200X150X150

4.5L

220

2

±1

宇电

300X200X120

7.2L

220

3

±1

宇电

200X200X200

8L

220

6

±1

宇电

300X200X200

12L

220

6

±1

宇电

350X250X250

22L

380

8

±1

宇电

300X300X300

27L

380

10

±1

宇电

400X250X160

16L

380

8

±1

宇电

400X300X300

36L

380

12

± 1

宇电

500X300X200

30L

380

15

± 1

宇电

500X300X300

45L

380

18

± 1

宇电

400x400x400

64L

350

20

± 1

宇电

500X400X400

80L

380

20

± 1

宇电

600X500X500

150L

380

25

± 1

宇电

600x600x600

216L

380

30

± 1

宇电

800X500X500

200L

380

40

± 1

宇电

800x800x800

512L

380

50

±1

宇电

1000x1000x1000

1000L

380

60

±1

宇电

1200X500X500

300L

380

85

±1

宇电

1200X800X800

960L

380

110

±1

宇电

500X500X500

125L

380

20

±1

宇电

1000X1000X1200

1200L

380

110

±1

宇电

2000X2000X2000

8000L

380

200

±1

宇电

特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制！

腔体尺寸（mm）尺寸：200×150×150（4.5L）200*200*200（8L）300×200×200（12L）
300×300×300（27L）400×200×200（16L）400×300×200（24L）500×300×200 500×300×300
500×500×500 600×400×400 600×600×500 700×600×500 800×500×500 800×800×800 1200×800×600
一体式陶瓷纤维马弗炉结构系统：壳体采用冷轧钢板双层结构特种设计技术，壳体颜色漆经过高温烘烤而成，，炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料，进口康泰尔电阻丝为加热元件，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点