

# 风帆蓄电池GFM-2500 2V2500AH变电站设备照明用

产品名称	风帆蓄电池GFM-2500 2V2500AH变电站设备照明用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:GFM-2500 产地:河北
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

免维护无须补液;

内阻小,大电流放电性能好;

适应温度广;

自放电小;

使用寿命长;

荷电出厂,使用方便;

安全;

\*配方,深放电恢复性能好;

UPS不间断电源;

消防备用电源;

安全防护报警系统;

应急照明系统;

电力,邮电通信系统;

电子仪器仪表;

电动工具,电动玩具;

便携式电子设备;

无游离电解液,侧倒仍能使用;摄影器材;

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。免维护

120再生能力强,密封反应效率高,吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能,因心电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12v逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和装置,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12v逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和装置,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。可能有人会说为什么不给锂离子电池安装安全阀呢?的确,锂离子电池必须有安全阀。其实,不管是金属外壳的锂离子电池还是软包装的锂离子电池,所有的锂离子电池无一例外本身都是带有已经设计好的安全阀的,只是形式上有所不同而已。而且,因为锂离子电池本身的特殊性,锂离子电池所用的安全阀更具有与其相应的“特殊性”。也就是说,只要能将锂离子电池壳内的流体压力卸除,不管是什么形式的构件,就都是具有与其相应的“特殊性”的安全阀。

GFM系列产品适用范围:

1.通讯系统备用电源

2.电力系统

3.办公自动化系统电源

4.消防、安全及报警装置电源

5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

## 6.各种UPS设备

## 7.各种应急照明系统

### 产品特点

具有容量大、寿命长的特点。

- 1、优异的荷电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免去你补充电的烦恼。
- 2、充足的电池容量 保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能。

先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。3、

- 4、科学的板栅结构 采用中极耳放射板栅设计,降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。
- 5、选用优质的进口隔板 选用电阻小，耐腐蚀性强，孔径小，孔率高的进口PE隔板。
- 6、外观设计先进 新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，获得了国家专利。

尽管在这些情况下指责工程师的疏忽很容易，但这种错误通常是由于操作程序不规范、标识不良，甚至是培训措施不到位所造成的。通过在UPS安装开始时消除这些问题,可以避免风险。

例如，如果安装UPS系统是由大型并联UPS和复杂的开关柜组成的(供电系统，则应在设计中加入连锁装置，这些措施促使用户以受控和安全的方式进行切换，但在项目开始时往往被排除在设计之外以节省成本。