

视频监控箱 PTTT-JPX系列监控设备箱 室外监控防水箱

产品名称	视频监控箱 PTTT-JPX系列监控设备箱 室外监控防水箱
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:PTTP普天泰平 型号:PTTP-JPX01/02/3系列 产地:浙江.宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

视频监控箱 PTTT-JPX系列监控设备箱 室外监控防水箱

「PTTP普天泰平&PTTP-JKX系列监控箱|PTTP-Z-JKX系列智能监控箱（壁挂式、抱杆式、落地式）3W-JKX系列室外防水箱|IDF视频监控箱|视频监控前端控制箱|监控杆|监控立杆|监控设备箱|室外防水设备箱制造」专业生产监控箱|智慧城市监控箱|雪亮工程监控箱|天网工程监控箱|全球眼视频监控箱|室外治安监控箱|平安城市视频监控前端箱|平安城市一体化视频监控箱|户外道路防水智能设备箱|4G公交站点监控落地机柜|电警卡口监控箱柜|高速公路智能模块化室外防水抱杆监控箱|地铁轨道智能告警监控箱；服务于天网工程、雪亮工程、平安城市、智慧城市、智能交通、电警卡口监控、视频监控、社会治安等项目。监控箱|平安城市视频监控前端箱|立杆|平安城市监控箱|电警卡口监控箱柜|高速公路户外防水抱杆监控箱|地铁轨道设备箱|智能楼宇室内壁挂监控箱|雪亮工程监控箱|天网工程监控箱|视频监控集成设备前端控制箱|监控箱|电控箱|监控设备箱|监控箱|视频监控前端箱|安防监控箱|监控设备箱|监控箱|小区监控箱|楼宇监控箱|弱电箱|监控立杆|钣金加工,天网箱,设备箱,监控箱;弱电箱,监控立杆;监控系统;组合式立杆;配电箱;室外防水箱;网络机柜;控制箱|室外防水监控箱CCTV监控箱/防水监控箱/需定制设备箱/监控电源箱 铁箱 监控防水箱8换机箱室外防水盒CCTV配电箱/电源网络弱电设备室外防水盒生产基地！楼宇对讲箱|小区安防监控箱|弱电箱|家庭信息箱|网络箱|监控立杆|小区设备箱|电话网络箱|宽带接入箱生产基地。

PTTP-JPX系列视频监控箱适合对象

外置电源供电的摄像机,如DC12V/AC24V/DC36V/POE供电的摄像机，

主要用于平安乡村、治安监控、雪亮工程、天网工程、平安城市、卡口抓拍

适合单枪、1枪1球、2枪、2枪1球视频监控场所

机箱参数

- 1) 外尺寸350*500*220，1.0mm钢板，静电喷塑,IP55防护等级，壁挂/抱杆；
- 2) 内置模块化安装支架，翻转后接线方式，
- 3) 箱体尺寸可选择400*550*220*1.2，450*600*320*1.2，500*650*350*1.2

模块配置

- 4) 内置空开、电源防雷器、自动重合闸、插座电源模块、智能物联模块、告警联动模块，四口光纤盒、接地装置；
- 5) 可选配5口/8口交换机、支持百兆、千兆、POE交换机；
- 6) 可选配1光4电、1光5电、2光8电光纤交换机，支持网管定制；
- 7) 可选配二合一、双二合一、三二合一防雷模块；
- 8) 1个光纤盒（含熔纤盘、固定座、固定夹）；

功能接口

1. 1路AC220V市电输入，5路AC220V输出、2路5孔插座；
2. 2路AC220V控制输出，1路风扇、1路加热器\告警闪灯预留；
3. 6路DC12V控制输出（光猫/光纤收发器、交换机、照明、告警灯、摄像机），机箱底部支持电源指示、告警指示；
4. 1路AC24V控制输出，支持输入电源异常检测、负载异常检测；
5. 1路DC36V控制输出，支持输入电源异常检测、负载异常检测；
6. 1路DO开关输出、支持告警联动；
7. 6路AI输入，支持市电电压、电流、漏电、温度、湿度、光感度信号采集；
8. 4路DI输入，支持箱门检测，内置防雷失效、市电掉电、DC12V掉电检测；
9. 1路RJ45网络管理端口、支持TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、SNMP、802.1协议；
10. 1路RS485通信接口，可接入自动重合闸、告警联动模块等模块；
11. 1路USB程序下载调试接口
12. 1路备用电源接口，可接入12V1000MA锂电池，断电续航3分钟，断电时支持光猫、交换机供电；
13. 6路视频查看，可通过运维平台远程浏览查看摄像机图像；

14. 2个安装层板（可安装球机电源、光纤收发器、交换机）；

智能检测、诊断、告警运维管理

15. 支持开门告警、市电断电告警、网络异常告警、光纤异常告警；

16. 箱体有红色电源指示灯、黄色故障报警指示灯，当箱体上电正常运行后，红色和绿色指示灯同时点亮；当箱体发生开门告警、高低温告警、高低压告警等设备异常等报警或故障时黄色指示灯应点亮；

17. 具有过压、欠压、过载、漏电保护，具有市电延时通电自检及市电正常自动复位功能，支持市电远程通电和断电功能

18. 支持市电电压、电流、漏电、过载、短路检测，支持市电断电告警、市电异常告警。

19. 支持市电异常告警可区分过压、欠压、漏电、过载、短路；

20. 支持光猫、交换机、摄像机、补光灯负载接入检测和负载异常告警

21. 支持断电、断网、供电、光猫、交换机、分路状态、电池充电、充电状态指示灯，可查看供电、网络、设备运行状态和异常状态；

22. 支持远程智能箱运维管理。

浙江泰平通信技术有限公司治安监控箱主要用于雪亮工程、社会治安、平安乡村、公共安全、天网、天眼、立体防控、电子监控工程项目，适合光猫ONU/GPON/EPON光纤接入工程项目，具有集成一体化智能运维管理特点，支持断电告警、断网告警、开门告警、远程设备重启功能。

PTTP-JPX室外视频监控箱（3W-JKX系列）标配 可选配置

* 箱体尺寸

510*380*220、 560*450*230、 650*450*230

690*450*230、 730*450*270、 800*500*300

670 (宽) *450 (深) *1250 (高) mm

600 (宽) *600 (深) *1200 (高) mm

600 (宽) *800 (深) *1200 (高) mm

600 (宽) *600 (深) *1400 (高) mm

600 (宽) *600 (深) *1600 (高) mm

* 机箱箱体 室外尖顶机箱 室外平顶机箱

* 机箱安装方式 立杆抱箍固定(立杆尺寸) 立杆钢丝绳固定、 墙壁安装、 落地安装、 托板安装

* 电缆进线方式 下穿 背穿、 其它

* 箱体要求 T=1.2mm镀锌板 304不锈钢板、 冷轧板

* 电源配置 单相自动重合闸保护器：

3W-APS/2-10A(1X)

三眼wanneng插座(3X)

防雷插座板、 电源防雷模块、 空气开关、 普通插座板

* 视频综合防雷器配置 视频监控三合一防雷器:

3W--SV/3-220V(1X)

电源网络二合一防雷器、 视频监控二合一防雷器

四路视频防雷器、 单路网络防雷器

* 温湿配置 温控、 风扇、 防尘网 箱体表面喷涂防晒隔热漆

* 机箱其它配置 熔纤盘、 视频线 网线、 门磁

* 机箱内客户需要再安装的主设

POTP-Z-JKX系列产品介绍

浙江泰平通信技术有限公司智能运维箱是一款集供配电、 光纤接入、 防雷保护、 环境采集、 智能监测、 远程控制等功能于一体的智能机箱。

智能运维箱内设的漏电开关、 防雷器、 稳压电源、 插座、 光纤盒、 光纤收发器、 交换机、 电源模块这些

都有，为摄像机等前端设备提供网络、电源。

它采用的是模块化设计，所以，整体的集成度是更高的，同时，也更加的智能，更容易维护，具备很好的防雨、防尘、防雷等特性，同时，还支持远程交流和控制，可以大幅降低维护成本，提升维护效率。

PTTP-Z-JPX系列智能监控箱是一款为满足智能城市、平安工程、雪亮工程、智能交通等领域大数据信息化的管理要求，自主研发设计的一款智能监控箱，该产品在满足原有通讯防护箱基本功能需求外，增加了互联网通讯技术、智能城市信息化管理技术、模块化设计、防雷系统设计、完善的功能强大的数据应用，确保智能监控箱及相关系统运营设备的可靠性，连续性和智能要求。该设备为露天环境使用的全天候室外电器设备保护箱，具有防雨、防尘、通风散热、防老化、防雷击、防电磁干扰等功能。箱体采用模块化设计，安装维护方便。是大中型城市需要大数据监控的浙江泰平通信技术有限公司监控设备。

I 支持强大的大数据功能：同一个箱体能配置1个球机摄像头和五个枪机摄像头同时工作，保证各个方位信息的可靠性，准确性。

I 模块化设计：采用六个功能模块结构。能满足用户对功能扩展的需求。

I 实现开箱报警、漏水报警、设备损坏报警等等硬件设备的功能要求。

I 开箱亮灯功能：能满足在光线不足条件下，开箱作业，灯管采用12伏供电LED灯，既安全又环保。

I 自动启动风扇功能：当环境温度大于48℃的时候系统能自动启动风扇工作。降低箱体温度，保证设备在正常的温度下工作。

I 自动启动供热功能：当环境温度低于-20℃的时候系统能自动启动加热设备工作。降低箱体温度，保证设备在正常的温度下工作。

I 防雷防护功能：全箱一体化接地系统，确保箱体设备免于雷击破坏，实现漏电保护、过压欠压保护、自动复位、带远程传输干节点。

I 集中供电功能：提供1~3个220V电源输出端口，5个12V电源输出端口，1个电源调节端口。

I 支持在不使用外部蓄电池的情况下，通过客户端实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备220V电源掉电告警。

I 当设备箱门打开、网口断开、水浸、设备掉线状态时，可通过蜂鸣器报警并在客户端显示告警信息。

I 220伏转24伏功能：该产品可选用系统配置的220伏转24伏功能或根据客户自备的220伏转24伏电源。能满足不同组网方式的设备架构。

I 该产品便于安装和维护。

箱体参数

I 箱体材料：钢板（主选）、不锈钢（可选）

I 材料厚度：1.2mm

I 表面处理：脱脂酸洗磷化喷粉

I 箱体颜色：客户自选

I IP 等级: IP55

I 箱体接地：箱体上盖、箱体、防水帽所有设备都实现连接导通，形成完整的电磁屏蔽外壳。

I 箱体防水：箱体采用双坡型独立雨帽，能将箱体内冷凝水从顶部排除，确保设备安全。

PTTP-Z-JKX系列一体化智能设备机箱（雪亮工程）

适合对象外置电源供电的摄像机,如DC12V/AC24V/DC36V/POE供电的摄像机，主要用于平安乡村、治安监控、雪亮工程、天网工程、平安城市、卡口抓拍适合单枪、1枪1球、2枪、2枪1球视频监控场所机箱参数
1) 浙江泰平通信技术有限公司，1.0mm钢板，静电喷塑,IP55防护等级，壁挂/抱杆；2) 内置模块化安装支架，翻转后接线方式，3)

产品型号：雪亮工程,治安监控,天网工程,电子监控,平安乡村项目

产品特点：一体化智能控制器、导轨式安装，DC12V\AC24V\DC36V电源监控

设备用途：空开、电源防雷器、智能控制器、维修插座

PTTP普天泰平治安监控箱主要用于雪亮工程、社会治安、平安乡村、公共安全、天网、天眼、立体防控、电子监控工程项目，适合光猫ONU/GPON/EPON光纤接入工程项目，具有集成一体化智能运维管理特点，支持断电告警、断网告警、开门告警、远程设备重启功能。

模块配置

- 4) 内置空开、电源防雷器、智能控制器（自动重合闸、电源模块、IO监控单元、告警联动、以太网网关），四口光纤盒、接地装置；
- 5) 可选配5口/8交换机、支持百兆、千兆、POE交换机；
- 6) 可选配1光4电、1光5电、2光8电光纤交换机，支持网管定制；
- 7) 可选配二合一、双二合一、三二合一防雷模块；
- 8) 1个光纤盒（含熔纤盘、固定座、固定夹）；

智能控制器功能

1. 1路AC220V市电输入，5路AC220V输出、2路5孔插座；
2. 2路AC220V控制输出，1路风扇、1路加热器\告警闪灯预留；

3. 6路DC12V控制输出（光猫/光纤收发器、交换机、照明、告警灯、摄像机），机箱底部支持电源指示、告警指示；
4. 1路AC24V控制输出，支持输入电源异常检测、负载异常检测；
5. 1路DC36V控制输出，支持输入电源异常检测、负载异常检测；
6. 1路DO开关输出、支持告警联动；
7. 6路AI输入，支持市电电压、电流、漏电、温度、湿度、光感度信号采集；
8. 4路DI输入，支持箱门检测，内置防雷失效、市电掉电、DC12V掉电检测；
9. 1路RJ45网络管理端口、支持TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、SNMP、802.1协议；
10. 1路RS485通信接口，可接入自动重合闸、告警联动模块等模块；
11. 1路USB程序下载调试接口
12. 1路备用电源接口，可接入12V1000MA锂电池，断电续航3分钟，断电时支持光猫、交换机供电；
13. 6路视频查看，可通过运维平台远程浏览查看摄像机图像；
14. 2个安装层板（可安装球机电源、光纤收发器、交换机）；

智能检测、诊断、告警运维管理

15. 支持开门告警、市电断电告警、网络异常告警、光纤异常告警；
16. 箱体有红色电源指示灯、黄色故障报警指示灯，当箱体上电正常运行后，红色和绿色指示灯同时点亮；当箱体发生开门告警、高低温告警、高低压告警等设备异常等报警或故障时黄色指示灯应点亮；
17. 具有过压、欠压、过载、漏电保护，具有市电延时通电自检及市电正常自动复位功能，支持市电远程通电和断电功能
18. 支持市电电压、电流、漏电、过载、短路检测，支持市电断电告警、市电异常告警。
19. 支持市电异常告警可区分过压、欠压、漏电、过载、短路；
20. 支持光猫、交换机、摄像机、补光灯负载接入检测和负载异常告警
21. 支持断电、断网、供电、光猫、交换机、分路状态、电池充电、充电状态指示灯，可查看供电、网络、设备运行状态和异常状态；
22. 支持远程智能箱运维管理、浙江泰平通信技术有限公司

趋势四：AI代理和无代码软件开发带来“冲击波”

在AI应用方面，2024年值得关注的是AI代理和无代码软件开发带来的“冲击波”。

一是AI代理对劳动力结构的冲击。

截至目前，全球至少已有近两亿人使用人工智能大模型。但人们已不再满足于坐在电脑前跟AI“聊天”，而是开始开发能够自动根据任务需要向人工智能发出提示的工具。当自动提示工具与大模型两相结合，AI代理便由此诞生。

2023年4月，OpenAI联合创始人布罗克曼现场演示了GPT的“自动模式”。在该演示中，AI代理几乎“包办”了一场晚宴：不仅根据要求生成了一份晚宴的推荐菜单、一份图文并茂的邀请函，还自动将该菜单需要购买的食材加入生鲜电商APP的购物车，并自动发布了一条有关该晚宴的社交网站帖子。

AI代理还能根据比较模糊的需求提示自动制作网站，自动完成各种需要使用Office软件完成的文字和表格处理工作，甚至自动根据已有论文数据进行归纳总结生成分析论文等。

比尔·盖茨近日发长文解读AI代理未来，表示AI代理将彻底改变人们使用计算机的方式，带来自键盘、屏幕和鼠标发明以来人类与计算机互动方式上最重大的革新。

AI被看作对人类的信息收集、分析和处理进行增强的扩展性工具，使得人的工作水平更上新台阶。但与此同时，AI代理也给许多现有的工作岗位带来冲击，因为企业

可能尝试雇用更少的人来完成相同的任务。这种由创新带来的对现有经济结构的破坏，被美国经济学家熊彼特称为“创造性毁灭”。随着AI代理代替大量只需要较少的计算机技能就可完成的任务，这些被迫再就业的劳动力将不得不适应新的劳动力市场需求，这注定将是一个较长时期的、伴随阵痛的过程。

二是无代码软件开发给数字经济创新带来的影响。

尽管生成式人工智能可能淘汰掉一批传统数字岗位，但在关上一扇门的同时也打开了一扇窗，这就是“无代码软件开发”。目前，以AI大模型为基础的编程辅助工具已经发展到一个新的阶段，能够根据用户十分模糊的指令来生成软件或网页代码。例如，2023年的GPT-4演示中，演示人员仅仅是在A4纸上手写了一个十分潦草的结构示意图，GPT-4就根据其自动生成了能够实际访问的网页。这无疑大大降低了开发IT服务的门槛。只要一个人有足够有创意的、能够满足许多人需求的数字服务“点子”，就可以成为互联网创新的风口，“人人皆可创新”的时代已然到来。