

SA-2500A

产品名称	SA-2500A
公司名称	东莞市塘厦镇欧诺谊电子仪器经营部
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:鸟牌 型号:SA-2500A
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座
联系电话	86-076987910706 13682419063

产品详情

美国鸟牌bird sa2500a sa-2500a天馈线测试仪李s

买卖仪器没找到联系方式？请搜索《欧诺谊-李海凤》进入查看联系方式，谢谢！

福禄克434功率分析仪|fluke 434系列ii电能量分析仪产品概述：

sa-2500a便携式天馈线测试分析仪

简介：（bird品牌）

高冲压外壳重量轻，耐震并符合人类工程学的外形设计便于手持式操作。

高亮度，高分辨率彩显突出了重要测试结果，同时可清楚地组织操作功能和测试结

果。

直观的菜单键和菜单操作方便用户集中注意进行测试。

四个常用用户功能键提高了测试速度。

最多可存储 5 组校准曲线。

弹出菜单可预置 70 种电缆型号及 30 种频率段，方便于快速正确地选择测试参数

。

测试数据存储于非易失存储器内，数据卷标号允许用户描述测试数据的名称。自动

期标识方便用户处理测试数据。

特点：

快速识别细小的问题，防患于未然

优越的抗干扰能力，无限制条件的测试

无须个人电脑的现场数据比较

先进的电池技术保障了可靠的便携式操作

频率范围 780 ~ 2500 mhz

选用功率探头可实现数字功率计功能

型号 sa-1700ex/1700exp sa-2500ex sa-6000ex

频率范围 25mhz-1700mhz 780 mhz -2500 mhz 25 mhz -6000 mhz

频率分辨率 25khz@25-800mhz 50khz@800-1700 mhz 50 khz 25khz@25-800mhz 50khz@800-2500mhz
150khz@2500-6000 mhz

功率测量 有 (sa-1700ex除外) 有有

回波损耗 0至-60 db

测试端口 n(f)

阻抗 50

采样点 238(默认) ; 475 ; 949

扫描速度 2s@238采样点；3.5s@475采样点；6s@949采样点；

抗**能力 +13dbm@ ± 10khz；+22 dbm@ ± 1 mhz

最大输入 +22 dbm

数据接口 rs-232

电池 内置锂电池，可连续使用3-5小时

外部电源（dc）：9-16vdc, <3a

外部电源（ac）：90-264 vac @ 45-66 hz; 需要变压器

工作温度 -10 ° - +50 ° c (+140- +1220 f)

存储温度 -40 ° - +80 ° c (-400- +1760 f)

湿度与高度 湿度：最大 95% ± 5%；高度：4572m

尺寸 265 x 212 x 83 mm

重量 2.5 kg

附注:东莞欧诺谊专业经营各类二手进口仪器（销售、租赁业务），成色新，价格低，技术先进、质量可靠、性能稳定

的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,包括agilent、hp、anritsu、advantest、

r/s、/marconi等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示

波器、天馈线测试仪、电声测试仪，音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务。如果你遇到

困难，我们都将全力以付的为你提供最佳的方案。