

重庆复合玻璃钢格栅防滑盖板电缆沟盖板污水厂排水沟盖板

产品名称	重庆复合玻璃钢格栅防滑盖板电缆沟盖板污水厂排水沟盖板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	产品名称:防滑盖板 适用场所:排水沟地沟盖板 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

玻璃钢格栅花纹盖板，重庆玻璃钢格栅盖板地沟盖板排水沟盖板制造实体厂家。重庆污水厂玻璃钢格栅，重庆化工厂玻璃钢格栅盖板，重庆复合玻璃钢格栅，重庆停车场玻璃钢地网，重庆养殖场玻璃钢格栅，通俗的理解，玻璃钢格栅盖板就是在格栅板的基础上再加上一层玻璃钢盖板。它和玻璃钢格栅板的主要的区别体现在外观上面，玻璃钢格栅板是网格状中空的，而玻璃钢格栅盖板则是在玻璃钢格栅板的基础上增加一层盖板，是封闭型的。

玻璃钢格栅盖板是一种用玻璃纤维作增强材料，不饱和聚酯树脂为基体，经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料，它可以作为结构材料，用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。

格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成，制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、

电力、纸业、印染、电镀、

市面上的规格都是按格栅的厚度和方孔尺寸来分的，主要有25*38*38mm、30*38*38mm、38*38*38mm、50*50*50mm的。

目前市场上常用的厚度有：25mm、30mm、38mm、50mm、65mm，厚度越厚，承重能力越强

玻璃钢格栅材具有以下优点。

1、耐腐蚀

具有非常优越的耐酸、耐碱、耐**溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。同时，还可根据实际使用场合的要求，经济地选择使用邻苯型、间苯型、型树脂来做基体材料。

2、轻质、高强、且便于切割、安装

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚的10倍，**强度**过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，*动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

3、阻燃

普通阻燃型格栅火焰传播速率不过25；gaoji阻燃格栅的火焰传播速率不**过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

4、安全性

具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

玻璃钢格栅大家应该不是很熟悉但是应用的范围大家应该都见过，常见的公路边上大树地下的格栅以及石油，化工，污水处理厂等行业都比较常见，玻璃钢格栅板采用模塑成型工艺制作的带有很多规则分布的矩形，以及方格形式，方格形式居多，方形空格的聚酯板材具有双向同性的力学特征，具有防爆，防腐蚀，防辐射等特性在腐蚀环境中属于理想产品，使用范围在船坞，公路树下，污水处理，汽车制造，等行业都是比较多的

常用玻璃钢格栅的规格参数以及承重能力：规格型号:38*38*25，整版重:54公斤，整版尺寸:1.22*3.66，每平重:12公斤，纱层数:5层，每平承载能力:350公斤。规格型号:30*38*38*19*19（大小格）整版重:76.5公斤

, 整版尺寸:1.075*3.626, 每平重:19.6公斤, 纱层数:6层, 每平承载能力:800公斤以上。规格型号:30*38*38, 整版重:64.8公斤, 整版尺寸:1.22*3.66, 每平重:14.5公斤, 纱层数:6层, 每平承载能力:500-600公斤。规格型号:38*38*38, 整版重:82.1公斤, 整版尺寸:1.22*3.66, 每平重:19公斤, 纱层数:8层, 每平承载能力:1000公斤以上。规格型号:50*50*50, 整版重:91公斤, 整版尺寸:1.22*3.66, 每平重:20公斤, 纱层数:12层, 每平承载能力:1800-2000公斤。规格型号:60*38*38, 整版重:130公斤, 整版尺寸:1.22*3.66, 每平重:29.12公斤, 纱层数:13层, 每平承载能力:3000公斤以上。规格型号:70*50*50, 整版重:138公斤, 整版尺寸:1.22*3.66, 每平重:31公斤, 纱层数:15层, 每平承载能力:400