

松下蓄电池12v3.4ah 松下蓄电池LC-P123R4

产品名称	松下蓄电池12v3.4ah 松下蓄电池LC-P123R4
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	31.00/件
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P123R4 产地:沈阳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

LC-P系列---后备浮充使用长寿命品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号电压(V)容量(Ah)外型尺寸(mm)端子型号单重20小时率 20HR长(L)宽(W)高(H)总高(TH)(约Kg)
LC-P061R361.3972450551870.25LC-P067R267.21513494100187& 2501.2LC-P06126121515094100187& 250M1.8LC-P062006200407173210250M10 T33.5LC-P121R3121.39747.550551870.55LC-P122R2122.21773460661870.8LC-P123R4123.41346760661871.2LC-P127R2127.215164.594100187& 250M2.3LC-PA121212121519894100187& 250M3.65LC-PA121612161519899105187& 250M4.1LC-PD1217121718176167167M5 L& M5 A5.45LC-P1220122018176167167M5 L& M5 A5.8LC-P12241224165125175179.5/175M5 L& M5 A8.05LC-P12281228165125175179.5/175M5 L& M5 A9.4LC-P12381238197165175180/175M6 L& M5 A12.5LC-P12421242197165175180/175M6 L& M5 A13.5LC-P12651265350166175175M6 L19LC-P12751275350166175175M6 L21.5LC-P1210012100407173210236M8 L29LC-P1212012120407173210236M8 L34.5LC-P1215012150532.4183.3209235/214M8嵌入式铜芯45LC-P1220012200533236.5211237/216M8嵌入式铜芯56LC-P1222012220533270215.5220.5M8嵌入式铜芯63LC-P067R2E67.21513494100187& 250M1.26LC-

P0612E6121515094100187& 250M2LC-P127R2E67.215164.594100187& 250M2.5