

五金厂排风扇制衣厂排气扇热气通风

产品名称	五金厂排风扇制衣厂排气扇热气通风
公司名称	深圳市聚能净化设备有限公司
价格	130.00/1项
规格参数	品牌:聚能通风设备 型号:应现场设计 温控 ; :15-25
公司地址	深圳市宝安区西乡镇州石路新越工业园A栋一楼
联系电话	0755-29438615 13713973135

产品详情

聚能通风设备公司针对厂房降温新风通风工程，年来一直服务于深圳，东莞地。

根据客户和现场规划来决定通风排量计算来决定风机大小和安装实用性，通风机的性能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量，以单位时间内流经通风机的气体体积表示；通常压力也称风压，是指气体在通风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指通风机的输入功率，即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。

通风机未来的发展将进一步提高通风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流通风机代替大型离心通风机；降低通风机噪声；提高排烟、排尘通风机叶轮和机壳的耐磨性；实现变转速调节和自动化调节。

负压排风风机定位

安装。大型酒店冷气工程排风管道。

大型超市，和中央厨房等专业

送新风、排热风、除尘、换气降温、排烟系统工程。通风管道工程、湿帘墙降温工程、无尘洁净工程、波峰焊热气排风管道工程、回流焊排热气管道项目施工、电子生产热气排风，焊锡烟处理，环保空调降温及管道工程、白铁风管定制和安装，中央空调工程设计与施工、废气净化过滤工程、流水线排风工程。

排风采取强制排风，通风机是排风力源产生压头实施空气排风，提高气体压力并排送气体的设备，它是一种从动的流体机械。通风工程常用的风机为离心风机，离心通风机主要由叶轮和机壳组成，小型通风机的叶轮直接装在电动机上中、大型通风机通过联轴器或皮带轮与电动机联接。离心通风机一般为单侧进气，

用单级叶

轮；流量大的可双

侧进气，小型低压轴流风机由叶轮

、机壳和集流器等部件组成

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。保证质量安全。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板喷涂防锈）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等耐高温pp管道等，可以根据环境来选择合适的管道。聚能公司多年来一直在通风领域里对市场不断的改善通风环境。降低施工成本，欢迎各行业的客户对聚能通风设备有限公司业务上面支持，公司以高质量。低成本回报。