

# 重庆养殖污水处理设备厂 ao污水处理净化槽 操作简单

产品名称	重庆养殖污水处理设备厂 ao污水处理净化槽 操作简单
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

# 重庆养殖污水处理设备厂 ao污水处理净化槽 操作简单

养殖业是我国农村发展的重要产业。近些年来，随着养殖规模的不断扩大、饲养数量的急剧增加，使得大量的畜禽养殖废水成为污染源，这些养殖场产生的污水如得不到及时处理，必将对环境造成\*大危害，造成生态环境恶化、畜禽产品品质下降并危及人体健康，养殖废水治理技术的滞后将严重制约养殖业的可持续发展。养殖污水处理设备优点1、养殖污水处理设备由一个或多个单元经现场联接组合而成，体积小、重量轻，易于运输，方便安装;2、采用玻璃钢 碳钢 不锈钢材料 另外用环氧树脂防腐材料，具有耐腐蚀、抗老化等优良特征，使用寿命长达20年以上;3、节省用地，不需要建房及采暖保温。大限度地实现了设备的集成，减少占地面积;4、无污染、无异味，减少二次污染。5、不收污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。6、整个处理设备配有自动控制单元和故障报警装置，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。一体化养殖污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。一体化污水处理设备的材质常用碳钢，不锈钢和玻璃钢，这个根据的要求可以定做。一体化养殖污水处理设备针对养殖行业的污水，设计处理工艺进行处理。无论畜禽养殖场废水采用什么系统或综合措施进行处理，都必须首行固液分离，这是一道\*\*的工艺环节，其重要性及意义主要在于：首先，一般养殖场排放出来的废水中固体悬浮物含量很高，高达160000mg/L，相应的\*\*物含量也很高，通过固液分离可使液体部分的污染物负荷量降低；其次，通过固液分离可防止较大的固体物进入后续处理环节，防止设备的堵塞损坏等。此外，在厌氧消化处理前进行固液分离也能增加厌氧消化运转的可靠性，减小厌氧反应器的尺寸及所需的停留时间，降低设施投资并提高COD的去除效率。固液分离技术一般包括：筛滤、离心、过滤、浮除、沉降、沉淀、絮凝等工序。膜-生物反应器在优化生化作用的优越性：1) 对污染物的去除率高，抵抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中没有悬浮物；2) 膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的彻底分离，设计、操作大大简化；3) 膜的机械截流作用避免了微

生物的流失，生物反应器内可保持高的污泥浓度，从而能提高体积负荷，降低污泥负荷，且MBR工艺略去了二沉池，大大减少占地面积；4) 由于SRT很长，生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用，从而显著减少污泥产量，剩余污泥产量低，污泥处理费用低；5) 由于膜的截流作用使SRT延长，营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化生长的环境，可以提高系统的硝化能力，同时有利于提高难降解大分子\*\*物的处理效率和促使其彻底的分解；6) MBR曝气池的活性污泥不因产水而损失，在运行过程中，活性污泥会因进入\*\*物浓度的变化而变化，并达到一种动态平衡，这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点；7) 较大的水力循环导致了污水的均匀混合，因而使活性污泥有很好的分散性，大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的；8) 膜生物反应器易于一体化，易于实现自动控制，操作管理方便；