

现场总线modbus , 现场总线modbus-上海科邦牌

产品名称	现场总线modbus , 现场总线modbus-上海科邦牌
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司 (厂家直销)
价格	11.80/米
规格参数	型号:modbus 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

MODBUS总线电缆适用于计算机系统，电子控制设备，工业电子系统,数据传输系统等场合的数据及信号传输。特别适用于工业环境中，低烟无卤阻燃混合护套使此款电缆适用工业环境场合，具有极好的耐油性，抗紫外线。现场总线modbus，现场总线modbus-上海科邦牌，上海科邦特种电缆有限公司供应。镀锡银铜编织屏蔽使线缆具有较强的抗外界电磁干扰能力，保证数据及信号稳定传输。

产品应用:

1、用于RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、PROFIBUS-DP通讯、MODBUS通讯、CANBUS通讯、电气仪表、电子设备、视频监控、楼宇对讲系统、防盗报警系统、电信广播、设备连接线、自动化装置等屏蔽线路中。

2、常用单位：钢铁厂、化工厂、外资工厂、自动化工厂、电子厂、电厂、养殖基地、石油、石化、火车站、铁路、电力等

产品结构:

- 1、导体：进口特制多股精细镀锡银铜丝
- 2、绝缘：进口低烟无卤阻燃混合材料
- 3、芯线：芯线绞合成缆，二芯双绞，双绞密度小于1厘米

- 4、屏蔽：进口铝箔缠绕屏蔽+进口镀锡银铜网编织屏蔽，编织屏蔽密度大于90%
- 5、接地导流线：进口多股精细镀锡银铜丝
- 6、外护套：进口低烟无卤阻燃混合材料
- 7、外护套颜色：灰色、黑色、绿色、红色
- 8、小弯曲半径：大约6x D（线缆外径）
- 9、使用温度：-40 ° C~+60 ° C

TRVV-N，TRVVP-N，TRVVSP，TRVVS，DRVVSP，EIB总线电缆，KAWEFLEX 3110 SK，KAWEFLEX 3120 SK-PUR，KAWEFLEX 3130 SK-PUR，KAWEFLEX 3210 SK，KAWEFLEX 3225 SK-C-PUR，KAWEFLEX 3230 SK-C-PUR，KAWEFLEX 5110 SK-PVC cUL

现场总线modbus，现场总线modbus-上海科邦牌

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号