

# 液氨气体泄露报警器，液氨浓度报警器

产品名称	液氨气体泄露报警器，液氨浓度报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优大 型号:RBK-6000-2
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

液氨气体泄露报警器，液氨浓度报警器【0531-88686387；15165087979李经理】液氨泄露报警器由控制器、探测器、信号电缆等组成，为壁挂固定式。用户可根据不同的检测气体选择不同的产品型号。按路数分为一至四路，四至八路两种规格。每路探测器监测环境为20-26平方米，用户可根据自己的需求来选择需要几台报警器几只探测器。

气体报警器、气体检测仪、气体泄漏报警器、气体泄漏检测仪、气体泄露检测仪、气体浓度报警器

### 【技术参数】

- 1.工作电压：ac220v+10%
  - 2.工作温度：-20oc~60oc
  - 3.工作湿度：<95%rh
  - 4.lcd液晶屏幕显示：ppm| %lel
  - 5.报警系统：声光报警
  - 6.报警音量：>75db
  - 7.传输距离：<1200m
  - 8.外形尺寸：250mm(l) \* 240mm(w) \* 90mm(h)
  - 9.重量：<3.5kg
1. 进口高性能电化学氨气传感器，具有良好的抗干扰性能，使用寿命长达3年

- 2.采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好
- 3.检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障
- 4.独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别
5. 全量程范围温度数字自动补偿，保证测量准确性
- 6.广泛用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、家居环保、实验室等行业领域
- 10.检测原理：半导体式|电化学式|催化燃烧式 进口传感器
- 11.检测气体：可燃气体、有害气体
- 12.采样方式：自然扩散
- 13.测量精度：+5%f.s
- 14.响应时间：小于30s
- 15.连接电缆: rvv3 \* 1.5mm<sup>2</sup>
- 16.传输距离： 1200m
- 17.防护等级：exd ct6

#### 【产品特点】

1. 进口高性能电化学氨气传感器，具有良好的抗干扰性能，使用寿命长达3年
- 2.采用先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好
- 3.检测现场具有现场声光报警功能，气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障
- 4.独立气室，更换传感器无须现场标定，传感器关键参数自动识别
5. 全量程范围温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性
- 6.广泛用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、家居环保、实验室等行业领域

气体泄漏报警器可以长期检测气体的浓度，可以实现远程通讯功能，确保在第一现场，第一时间发出报警信号，及时消除隐患。气体泄漏报警器还可以接入其它二次仪表或dcs系统。气体泄漏报警器是我公司运用先进的科学技术根据市场和客户的需求，经过多次试验和校验以及多道加工程序而研发出来的新一代高科技安全实用的产品。该气体泄漏报警器是由气体报警控制器和气体报警器组成，控制器和报警器是通过三芯电缆线连接，可以4—20ma信号输出

#### 【济南优大电子有限公司】

手机：15165087979

电话：0531-88686387

传真：0531-88686387 液氨气体泄露报警器，液氨浓度报警器