

云南污水厂玻璃钢格栅板污水池盖板洗车房玻璃钢网格板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 云南污水厂玻璃钢格栅板污水池盖板洗车房玻璃钢网格板 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 31.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:污水厂格栅板 适用场所:电厂化工厂污水厂 作用:平台踏步板 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

云南污水厂玻璃钢格栅踏步板，云南化工厂玻璃钢格栅沟盖板，云南复合玻璃钢格栅板，云南玻璃钢格栅电缆沟盖板，云南养殖场地网漏粪板。鸽舍地网工棚地网。云南玻璃钢格栅，昆明玻璃钢格栅，云南格栅板。

玻璃钢格栅（FRP格栅）的应用场合：，玻璃钢格栅可用于操作平台、洗车房地板、养殖场漏粉地板、走道，桥板、地沟盖板、工业地坪、装饰护栏、围栏、隔离带、绿地走道、楼板踏步板等。

玻璃钢格栅盖板的尺寸和颜色可以根据客户要求定制，常见的盖板类型有花纹盖板型、铺沙盖板型、平面盖板型，其中花纹盖板型是比较常用的。具体的盖板厚度可以分为2mm和3mm两种。玻璃钢格栅在增加了一层玻璃钢盖板之后，性能也有了新的提升。1、强度和承载能力比玻璃钢格栅板更加优越，在以前的基础上还要提升一个层次。2、其耐磨性和耐腐蚀性能也有所提升，使用寿命比一般的格栅板要更长。3、防滑性能要比格栅板更加优越，因为玻璃钢格栅盖板比普通的玻璃钢格栅板的接触面积更大一些。

安全防滑高弹性，不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，铺砂面，花纹面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。

理论上，使用寿命在50年以上。颜色色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。可设计性强

分类：我公司生产的玻璃钢格栅种类齐全，不同的格栅种类被用到不同的场合当中。玻璃钢格栅的分类可以分为以下几大种： 玻璃钢格栅 格栅盖板 洗车房格栅 格栅树篦子 工艺流程：玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型：往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。往复式纤维缠绕工艺(属于定长法)：在这种工艺方法中，浸胶槽随转动的芯模作往复运动，长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放，辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制，浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加，达到设计的壁厚为止。缠绕完成后，使制品中的树脂基本固化。固化后，从玻璃钢管中脱出芯模。连续式纤维缠绕工艺(属于连续法)：该工艺是管子在运动中通过一个供给树脂预浸无捻粗纱，短切玻璃钢纤维和树脂砂混合物的供料站，管子是在芯模连续不断的前进中制成的。离心浇注工艺(属于定长法)：在此工艺中，用切断的玻璃纤维增强材料和砂，喂入固定在轴承上的钢制模具中，在钢模一端注入加催化剂的不饱和树脂，使其浸渍增强材料，在离心力作用下，树脂置换出纤维及填料中的空气，从而制造出无孔隙的致密复合材料，由于离心力的作用管内壁形成一个平滑、光洁的富有树脂的内表面层，管材在较高温度下固化。用这种方法制造的管又称玻璃钢夹砂管。世界上采用往复式纤维缠绕工艺制管的厂家比其它两种生产工艺生产厂家多的多，原因之一是往复式纤维缠绕工艺制造的玻璃钢管具有更广泛的用途，适用性比较好。