

# 超薄型防火涂料包工包料生产批发销售为一体厂家材料优质

产品名称	超薄型防火涂料包工包料生产批发销售为一体厂家材料优质
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

专注于钢结构防火涂料生产销售为一体的实力厂家。选择我们的四大优势如下：

- 一、原厂正品，实体工厂直接拿货，品质保证。
- 二、价格优势，厂家拿货，直接让利给客户，一件也是批发价。
- 三、专线直达，闪电发货，现货现发，速度快。
- 四、多年实力经验，专注防火涂料多年，经验丰富。

【名称】室内膨胀式超薄型防火涂料耐火极限】2h【干燥时间】 12H 涂层厚度】3.9mm

【特点】具有涂层薄，理化性能和防火性能好适用范围用于礼堂、影剧院、宾馆、、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子通讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业。

民用建筑中钢结构的防火保构的梁、柱、墙、楼板的防火层,粘結强度】20.21MPA

【抗压强度】>1.6MPA

超薄型防火涂料包工包料生产批发销售为一体厂家材料优质

防火涂料通过基层的处理之后，要注意控制24小时之内的环境条件，以保证隧道防火涂料的质量。

钢结构防火涂料的施工工艺，钢结构防火涂料的施工工艺主要包括以下几个步骤：1.表面处理：对钢结构表面进行处理，清除表面的油污、灰尘等杂质，保证涂料的附着力。2.底漆施工：在钢结构表面涂刷底漆，增强涂料的附着力和防腐性能。3.

面漆施工：在底漆干燥后，涂刷面漆，增强涂料的装饰性和防火性能。4.

喷涂防火涂料：在面漆干燥后，根据要求喷涂一定厚度的钢结构防火涂料，增强钢结构的耐火极限。5.

验收：在施工完成后进行验收，检查涂料的施工质量是否符合要求

超薄型防火涂料包工包料生产批发销售为一体厂家材料优质