

室内膨胀型钢结构防火涂料施工施工流程介绍

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 室内膨胀型钢结构防火涂料施工施工流程介绍 |
| 公司名称 | 湖州金涛涂料有限公司 |
| 价格 | .00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价 |
| 公司地址 | 驻湖北湖南办事处 |
| 联系电话 | 15071131664 15071131664 |

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品
价格优势：透明的价格

诚信厂家 HONEST MANUFACTURER 严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控
品质放心，力求让每一位客户满意。防火涂料质量检查，查验该产品是否具有消防质检中心出具的合格检验报告，也可上网查询。防火涂料实行国家强制性产品认证制度，市场上销售的防火涂料应具备国家强制性产品认证证书和型式检验合格报告。

| 产品详情 类型 | 参数供参考 | 产品详情 类型 | 参数供参考 |
|---------|----------|---------|-----------------------------|
| 品牌 | 金涛 | 型号 | 厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有 |
| 抗压强度 | 50mpa | 适应场所 | 厂房/建筑/隧道/体育馆/展览馆/机场 |
| 有效成分含量 | 99.6 | 储存要求 | 干燥阴凉处 |
| 单件净重 | 20kg | 适用范围 | 钢结构防火 |
| 耐火温度 | 1500 ° C | 产品用量 | 2.5-3kg/m ² |
| 使用温度 | 零下5度-70度 | 施工方法 | 喷/涂 |
| 加工定制 | 是 | 保质期 | 12个月 |
| 颜色 | 灰白/可调 | 涂层厚度 | 3.0mm |
| 等级 | | 特色服务 | 免费拿样 |
| 包装 | 桶装/袋装 | 可销售地 | 全国 |
| 运输 | 普通物流 | 有无资质 | 资质齐全 |
| 耐火时间 | 1h-3h | 液态类型 | 水基型 |
| 功能 | 阻燃防火 | 是否包工包料 | 是 |

室内膨胀型钢结构防火涂料施工施工流程介绍

行业经验YEARS OF EXPERIENCE 有一批匠心的技术团队 富的实操经验严谨管理能力
贴心客服团队，用心跟进服务 为您节省时间和成本。薄型钢结构防火涂料的优势环保 适用范围广薄型
钢结构防火涂料适用于各种类型的钢结构建筑，如高层建筑、商业建筑、工业建筑等。此外，该涂料还
可以用于移动设备和汽车等领域。超薄型防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢
结构防火涂料，这类防火涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是发展起来的新品种。它可采
用喷涂、刷涂或辊涂施工，一般使用在要求耐火极限2h以内的建筑钢结构上。与厚涂型和薄涂型钢结
构防火涂料相比，超薄型膨胀钢结构防火涂料黏度更细、涂层更薄、施工方便、装饰性更好。在满足防
火要求的同时又能满足高装饰性要求，特别是对裸露的钢结构，这类涂料是备受用户青睐的钢结构防
火涂料。由于国内研究超薄型钢结构防火涂料的时间还较短，对涂膜的防火性能及理化性能研究虽然
进展较快，但是要提出效果优异的适合于室外应用的超薄型钢结构防火涂料，还需要在其耐候性方
面作进一步研究。国外的钢结构防火涂料已向着超薄、超耐候性能、装饰性能优良的方向发展，并参
照欧洲老化试验标准方法进行了耐候性实验，耐候性能优良，其涂膜的耐候性能满足室外使用的要
求。所以为了赶上或超过国外同类产品，满足市场的需要，研制和开发高耐候性的室外超薄型钢
结构防火涂料是今后发展的方向。