

# 双绞屏蔽电缆JYPVP-2B

产品名称	双绞屏蔽电缆JYPVP-2B
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:JYPVP-2B 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

双绞屏蔽电缆JYPVP-2B生产厂家

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP绞型屏蔽软电缆制造商的详细介绍

型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格:  $2 \times 0.5$   $2 \times 0.75$   $2 \times 1.0$   $2 \times 1.5$   $4 \times 0.5$   $4 \times 0.75$   $4 \times 1.0$   $4 \times 1.5$   $4 \times 2.5$

$2 \times 2 \times 0.5$   $2 \times 2 \times 0.75$   $2 \times 2 \times 1.0$   $2 \times 2 \times 2.5$

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆, 额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP屏蔽双绞线RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.技术指标: 聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.产品说明: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力,日用电器,仪器,仪表,电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线,根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类(ZR),高阻燃类(GZR),耐温类(90℃,105℃,200℃,250℃),耐低温类,尼龙护套类,耐火类(NH),交联类(YJ)产品.我厂又在RVSP的基础上开发出了ZR-RVSP NH-RVSP ZR-RVSP22 NH-RVSP22等型号

双绞屏蔽线RVSP RVVSP 5\*1.5 4\*1.0

DJYVP3R 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYP3VP3R 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合

DJYPV22 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

DJYVP22 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

DJYPVP22 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

公司主要经营煤矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32  
MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2  
MHYBV-5矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆

DJYVP3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

DJYP3VP3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆  
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽并承受较大机械外力固定场合

注：可根据用户要求生产（ZR）阻燃型、（IA）本安型及耐高温型计算机电缆。

双绞屏蔽电缆，JYPVP-2B，天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷