

三相eps应急电源柜 180KW 启动型应急电源 双电源

产品名称	三相eps应急电源柜 180KW 启动型应急电源 双电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS应急电源 型号:DW-S-180KW 产地:温州
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

EPS消防应急电源 EPS-160KW 三相

1.系统是Emergency Power Supply的缩写，是满足消防行业等特殊要求的应急电源。零切换在线式消防设备应急电源，在继承现有消防应急电源技术的基础上，按照GB16806-2006国家标准《消防联动控制系统》研制出的零时间切换的新型产品，该产品解决了高压钠灯，卤素灯和特殊电器装置因切换时间长而不能正常工作的问题。

1、电动机变频启动时，应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。

2、安装型式：落地式、分体式、壁挂式、内嵌式。

3、备用时间：90分钟，国标型（可按设计要求配置备用时间）。二、性能特点 1、应急供电--市电中断或电压超出规定范围时在零秒时间内自动提供220V/380V、50Hz正弦波交流或直流应急供电，保证重要负载的正常工作。

2、高性能--采用SPWM高频逆变技术，供电质量高，适合各种负载。 3、高可靠--采用*技术和冗余设计，有CPU控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。二、选型容量计算方法:EPS-11kw 4、保护完善--具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。 5、界面友好--LCD显示工作状态、市电电压、输出电压、电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警，指示故障和故障消声等功能。 6、操作简单--自动化程度高，操作方便。

7、充电能力强--机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳。可选的干接点接口，采用无源接点实现对EPS的状态监控。句子】因电动机的启动冲击，与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配

