

保温蝶阀BD343H

产品名称	保温蝶阀BD343H
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	187.00/T2
规格参数	品牌:HG 型号:BD343H 介质:蒸汽
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

保温蝶阀bd343h

产品概述

法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀概述：法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀，是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套，在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口，可涵入蒸汽或其它过热气体，以防止介质在常温状态下凝固或结晶。

法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀

法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀，是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套，在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口，可涵入蒸汽或其它过热气体，以防止介质在常温状态下凝固或结晶。保温蝶阀的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格，主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。金属密封三偏心蝶阀的密封原理利用偏心结构，做到了阀门启闭时蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生。阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面，从而杜绝了打开普通阀门时所常见的跳跃现象。这意味着偏心蝶阀几乎可以从0开度开始即进入可调控区域，直至90开度。其正常调控比是一般蝶阀的2倍以上，调控比最高可高达100:1以上。这为偏心蝶阀作为调控阀使用创造了良好的条件。

金属密封可适用于带稍许颗粒、浆液的介质中 适用温度可达425℃，最高压力6.4mpa
密封时几乎无摩擦，保证扭矩更小，密封性更好 法兰对夹孔连接适用多种标

法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀

用途：

本系列硬密封蝶阀，广泛适用于电力、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。

法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀

特点：

- 1、采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无磨擦，具有越关越紧的密封功能及密封副磨损补偿性。
- 2、密封圈为软硬层叠式金属片，具有金属密封和弹性密封的双重优点。
- 3、密封面采用堆司太立硬质合金，密封耐磨损，使用寿命长。
- 4、选用不同材料，无论在低温和高温、高压情况下，均具有优良的密封性能，而可以制造成双向密封型。
- 5、可根据用户要求提供多种传动装置。
- 6、电动蝶阀可现场手动或远距离集中控制，且能满足计算机程控需要。