

风力发电厂生活区生活污水处理设备

产品名称	风力发电厂生活区生活污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	用途:污水废水处理 材质:碳钢不锈钢 规格:定制
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

风力发电厂生活区生活污水处理设备有三部：(1)栅格。#生活污水处理设备#栅格的主要作用是阻隔污水中的大块污物，以免随后的处理装置损坏泵或管道。(2)水解酸化池(调节池)为保证管路和结构正常运行，且不受废水峰值流量或浓度变化的影响，需在废水处理设施前设置调节池。池的作用是使其均匀均匀。一般而言，它也可考虑起到隔油层、沉淀、混合、加药、中和和预酸化的作用。水的，污水的pH值和水温，也可用于事故排水。(3)生物氧化(污水处理设备)本装置为碳钢防腐结构的处理的主要设备，包括兼氧池、两级氧化池、沉淀池、池和污泥贮存池。氧化法是一种生物膜好氧技术。生物膜的形式生长在填料表面，另一些则呈絮状悬浮在水中。具有活性污泥法和生物滤池两大特点。氧化法中微生物需要的氧气通常是通过机械曝气来提供的。形成生物膜的新陈代谢。

风力发电厂生活区生活污水处理设备技术原理：

生活污水主要污染分子主要有漂浮物、胶体、溶解态有机物、油脂及各种病菌。污水首先通过格栅去除固体废弃物和油脂。再经沉淀分离对悬浮物的沉淀分离。然后，通过泵进入生活污水处理设备，污水在经过厌氧槽填料时可去除大分子有机物。沉淀分离之后的上清液在水解酸化槽中经过水解酸化菌种处理，将水中的大分子有机物降解为小分子有机物，在接下来的曝气槽中经过好氧菌吸附、吸收、氧化为简单的无机物如CO₂、H₂O等，已经达到去除有机物的目的;同时由于生物膜的新陈代谢作用，使得部分的老化膜脱落在水中形成悬浮物，经过沉淀槽后颗粒进行沉淀，处理之后的水经溢流进入到槽，通过加入次达目的，从而使得污水处理得以达标排放。

风力发电厂生活区生活污水处理设备