

蛭石固定支架 管道绝热支吊架厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 蛭石固定支架 管道绝热支吊架厂家 |
| 公司名称 | 沧州乾图管道有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:乾图 生产标准:国标 产品性能:管道恒定支撑 |
| 公司地址 | 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内） |
| 联系电话 | 17370273862 17370273862 |

产品详情

沧州乾图管道厂家弹簧支吊架,管道弹簧支吊架,恒力弹簧支吊架等由弹簧支吊架厂家生产的系列弹簧支吊架主要用于电厂汽水管道或锅炉设备聚氨酯固定管支架应注意以下几点：管道弯头应尽可能采用扭曲弯头，弯曲半径为 $=2.5\sim 4D$;当管道穿过墙壁或地板时，应增加钢套管，套管和管道之间应有足够的空间。管道和沥青之间的间隙应添加沥青。板坯的厚度与绝缘层的厚度相同;在发球台处，支管与主管之间的夹角应大于 90° ;当低压管的直管段超过100m且高压管的直管段超过50m时，应安装补偿器。通常，使用方形补偿器，并且不需要预拉伸。

其次，聚氨酯固定管支架在法兰连接时应采用凸凹密封面法兰，并采用石棉板作为垫料，床上用品表面用黄油密封。当与小直径接头（如设备的氨气阀）螺纹连接时，建议使用厚壁无缝钢管或圆钢进行螺纹加工。