

## Profibus-DP总线 , Profibus-DP通讯电缆-上海科邦

产品名称	Profibus-DP总线 , Profibus-DP通讯电缆-上海科邦
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司 (厂家直销)
价格	8.50/米
规格参数	型号:Profibus-DP 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址 : 上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

### 产品详情

Profibus-DP总线电缆采用实心裸铜线导体作芯线, 加厚阻燃铝箔和加密防氧化镀锡铜编织屏蔽, 屏蔽效果好, 外护套采用优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质。具有良好的信号传输性能。因为双屏蔽作用, 这些电缆特别适用于易受电磁干扰的工业环境中。Profibus-DP总线, Profibus-DP通讯电缆-上海科邦, 上海科邦特种电缆有限公司供应。

2芯屏蔽 ( PROFIBUS总线电缆 ) Profibus-dp1\*2\*0.64 ( 导体纯铜, 截面足平方 )

参数如下 :

导体: 裸铜丝, 1\*0.64mm ( 导体纯铜, 截面足平方 )

绝缘 : PVC特殊混合料 白色物理发泡

线芯颜色: 绿色+红色

屏蔽层: 加厚铝箔+防氧化镀锡铜丝编织 铜丝屏蔽密度 90% 加厚阻燃铝箔屏蔽密度

护套: 优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

特性阻抗: 150

直流电阻: 57.5 /km

工作温度: -30 到70 之间

技术指标:

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、抗氧化镀锡铜丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输很大规格：1500m，加中继器可延长至5000m

ROB-PUR，KAWEFLEX 3520 ROB-C-PUR，KAWEFLEX 3310 SK，KAWEFLEX 3320 SK-PUR，KAWEFLEX 3330 SK，KAWEFLEX 3333 SK-C-PUR，KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR，KAWEFLEX 5330 SK，KAWEFLEX 5340 SK，KAWEFLEX 3131

Profibus-DP总线，Profibus-DP通讯电缆-上海科邦

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号