

HSGWPP22-2*5L铠装双芯网线 铠装网线 厂家供应

产品名称	HSGWPP22-2*5L铠装双芯网线 铠装网线 厂家供应
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HSGWPP22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

天联牌电缆线电缆生产厂家 ZRA-HSGWPP22-2*5L铠装电缆双芯网线

HSGWP22-通信五类线2X5L，电缆线屏蔽掉-铜丝编织屏蔽掉P-铜箔屏蔽掉P2-铝塑复合带屏蔽掉P3
电缆绝缘-聚乙烯V-高压聚乙烯Y-高密度聚乙烯YJ-聚苯硫醚F、F46 电缆线铠装电缆-
钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆线电导体-单条电导体A-7根电导体B-
多条电导体R 电缆阻燃-一般阻燃性ZR（ZRA、ZRB、ZRC）-低烟无卤阻燃WDZ、DWZ
电缆线防火-电缆线防火NH 电缆线防爆型-电缆线防爆型IA

该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要求高的计算机、测试仪器、仪表盘连接。 1. 电
缆线电导体的*操作温度：聚乙烯有70、105 二种；高压聚乙烯绝缘层为70；化学交联聚氯乙烯绝
缘为90。 2.

电缆线可在工作温度-40 ~ 50 条件下固定不动铺设应用，铺设时的生活环境应不底于0 3.
铜箔屏蔽掉构造的电缆线，铺设后的弯曲半径应不低于电缆外径的12倍，别的电缆敷设后的弯曲半径应
不低于电缆外径的6倍。 HSGWP22-2X5L通信五类线该产品适用额定电流300/500v以下的防影响特性要
求高的计算机、测试仪器、仪表盘连接。 1. HSGWP22-2X5L通信五类线电缆线电导体的持续操
作温度：聚乙烯有70、105 二种；高压聚乙烯绝缘层为70；化学交联聚氯乙烯绝缘为90。
2. 电缆线可在工作温度-40 ~ 50 条件下固定不动铺设应用，铺设时的生活环境应不底于0

3. 铜箔屏蔽掉构造的电缆线，铺设后的弯曲半径应不低于电缆外径的12倍，别的电缆敷设后的弯曲半
径应不低于电缆外径的6倍。 阻燃性电子计算机屏蔽双绞线其实就是绞对屏蔽双绞线|电子计算机
屏蔽双绞线|对绞对屏电缆线|分屏功能总屏电缆线|双屏幕双绞屏蔽掉绝缘电线|电子计算机屏蔽控制电缆

天联牌电缆厂家 电线电缆 阻燃网线 钢带铠装 销售郭婷 ZRA-HSGWPP22-2*5L铠装电缆双芯网线
天津电缆总厂一分厂 供货 支持定做

