

八口塑料光纤交换机

产品名称	八口塑料光纤交换机
公司名称	深圳市光路在线科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处民兴工业园5栋2楼东分隔体
联系电话	18926098883

产品详情

八口塑料光纤交换机

简介 gapsw 系列塑料光纤网络交换机是一支持 1000base-x pof (plastic optical fiber) 塑料光纤、sfp(1000base-lx, 1000base-sx) 玻璃光纤转接模块、1000base-tx utp 转换器的网络交换机。在全光化的办公室或住家网络系统中可以做高速数据传输的主要交换机。gapsw系列交换机内含以太网网络 (utp) 连接器 optolock® 塑料光纤传输器。gapsw 系列交换机完全符合 ieee 802.3ab及 ieee 802.3z 协会的规范的高速以太网网络交换机。选配的功能还支持网页设定管理。

技术参数

参数项目	光学端口	电子端口
标准兼容性	1 ieee 802.3z 2 100 base-fx 1000 base-x	3 ieee 802.3ab 1000base-t
传输速度	4 100 mbps (1~8 port) 1 gbps (1~2 giga port)	1 gbps

传输长度	50 公尺塑料光纤网络线	100 公尺铜网络线
连接接口类别	optolock® 塑料光纤接口	rj-45 连接端
传输线种类	optolup® 塑料光纤网络线	4 对 cat3/ cat5/ cat6 网络线
led 指示灯	电源状态指示, 塑料光纤端口 连接 / 活动 状态, rj-45 电子端口 连接 / 活动 状态	
操作环境	温度 : 0~50 ° c , 湿度 : 10%~90%	
储存环境	温度 : -40~70 ° c , 湿度 : 10%~90% (non-condensing)	
运做功率	12v dc @ 1.5a 最大值	
功耗	18 w 最大值	
直流电源连接器规格	od: 5.5, id: 2.1 mm dc plug suitable	
尺寸 (w x d x h)	280 x 150 x 26 mm	
总重量	t.b.d.	
emc 认证	fcc 认证 : part 15 subpart b ce 认证: en55022/ 55024/ 61000-3-2/ 61000-3-3	

主要特性 :

1. 整合 8 个 optolock® 100 base-fx 塑料光纤传输接口。
2. 整合 1 个千兆 utp 及千兆 sfp 的共享接端口。
3. 整合 1 口 gigabit utp 及 gigabit 塑料光纤网络 (gigabit pof port) 共享接端口。
4. 完全符合 ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3z 及 ieee 802.3ab gigabit 的以太网标准。
5. 所有端口皆有流量控管功能。

- 5. 广播风暴过滤功能。
- 6. 最大封包长度，支持 1536/1552 字节。
- 7. 内含网页式管理接口（依客户需求）。
- 8. 支持 igmp protocol（具网页管理之型号）。
- 9. 支持 vlan 功能（具网页管理之型号）。
- 10. 支持 trunk 功能（具网页管理之型号）。
- 11. 支持基本 qos 功能（具网页管理之型号）。
- 12. 支持配置文件的备份及回复功能（具网页管理之型号）。