

道达尔NEVASTANE SS 100 食品级合成压缩机油

产品名称	道达尔NEVASTANE SS 100 食品级合成压缩机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1060.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

道达尔NEVASTANE SS 46 食品级半合成压缩机油

道达尔NEVASTANE SS 100 食品级半合成压缩机油

应用

食品级半合成抗磨润滑油NEVASTANE SS有46和100两个ISO粘度级别。食品级润滑油产品，使用合成基础油配方，为现代化食品工业中的工业设备（螺杆式压缩机、液压系统及泵内轴承）提供出色的保护并能延长使用寿命。按照危险分析临界控制点系统（HACCP）的要求，可以有效减少污染问题从而延长设备使用寿命。该产品为NSF注册目录H1认可润滑油，可用于与食品容易接触使用的场合，配方采用符合1年美国食品药品管

理局(FDA)法规21 CFR178.3570法规规定的组分。

食品级润滑油产品，使用合成基础油配方，为现代化食品工业中的工业设备（螺杆式压缩机、液压系统及泵内轴承）提供出色的保护并能延长使用寿命；KEYSTONE NEVASTANE SS46适用于螺杆式压缩机；KEYSTONE NEVASTANE SS 100适用于往复式压缩机；适用于驱动器及传送带；适用于导轨及滑片；适用于泵内轴承；适用于高压液力系统。

特性

应用
NEVASTANE SS 46适用于螺杆式压缩机
NEVASTANE SS 100适用于往复式压缩机
传动器及传送带
滑块及导轨

优点
有效延长油液使用寿命
氧化稳定性
使用无灰添加剂
有效抗磨损

高压液压系统
泵内轴承

出色的承载载荷能力
低蒸发损失
最小化的减少污染问题

典型数据	单位	测试方法	NEVASTANE SL	
NSF注册号	-	NSF	46	100
外观	-	目测	123526	123527
密度(15)	kg/m3	ASTM D1298	0.878	0.882
运动粘度(40)	Cst	ASTM D445	46	100
运动粘度(100)	Cst	ASTM D445	6.6	12.2
粘度指数	-	ASTM D2270	100	105
闪点(开口杯)		ASTM D92	235	235
燃点		ASTM D92	257	268
倾点		ASTM D97	-10	-10