

# Celcon MC90 矿物填料POM MC90-HM

产品名称	Celcon MC90 矿物填料POM MC90-HM
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:美国塞拉尼斯 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# Celcon MC90

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

矿物填料

产品说明：

Celcon acetal copolymer grade MC90 is a mineral reinforced grade offering low warp, improved dimensional stability, improved stiffness, improved practical impact and retention of other base resin properties with good moldability. Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM Molding compound ISO 9988- POM-K, M-GNR, 03-002, M

物性信息：

基本性能号  
填料/增强材料  
特性

[E38860-239314](#)  
矿物填料  
尺寸稳定性良好

低翘曲性

	刚性，良好	
	抗撞击性，良好	
	良好的成型性能	
用途	通用	
RoHS 合规性	通用	
多点数据	联系制造商	
树脂ID (ISO 1043)	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
物理性能额定值单位制测试方法	POM	1.48
收缩率		
流动		1.9
横向流动		1.6
垂直流动方向		1.6
流动方向		1.9
吸水率		
饱和, 23 ° C		0.75
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.20
机械性能额定值单位制测试方法		3000
抗张强度		
屈服, 23 ° C		53.1

屈服	57.0
拉伸应变 (屈服)	8.0
弯曲模量 (23 ° C)	2850
简支梁冲击强度值单位制测试方法	
-30 ° C	5.5
23 ° C	6.8
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	6.3
热变形温度值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	152
1.8 MPa, 未退火	93.3
1.8 MPa, 未退火	97.0
熔融温度 1	165