

风力发电吊篮 沃森德机械 合肥风力发电吊篮

产品名称	风力发电吊篮 沃森德机械 合肥风力发电吊篮
公司名称	无锡市沃森德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区安镇大城工业园大成路188号
联系电话	18800598883 18800598883

产品详情

吊篮使用过程中的安全技术管理措施

吊篮操作人员发现吊篮运转异常或出现故障时，应当立即切断电源并停止操作，在保证安全的情况下撤离现场，并及时向施工现场安全管理人员和单位负责人报告。吊篮故障应当由吊篮产权单位的维修人员及时进行修复或排除，在排除故障消除事故隐患后方可重新投入使用，安全锁须由安全锁生产厂家进行维修。操作人员在作业中有权拒绝指挥和强令冒险作业。在每班作业前，风力发电吊篮厂家，操作人员应当对吊篮进行检查，发现事故隐患或者其他不安全因素时，应立即处理，排除事故隐患或不安全因素后，方可使用吊篮。

安装与拆卸

- (1)吊篮安装或拆卸前，应进行安全技术交底并有书面记录，并履行签字手续。
- (2)悬挂机构不得安装在外架或用钢管扣件搭设的架子上，必须安装在砼结构、钢结构平台等上方，风力发电吊篮报价，悬挂机构宜采用联接联接方式进行拉接固定。
- (3)前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。
- (4)配重块应地安放在配重架上，并应有防止随意移动的措施;严禁使用破损的配重块或其他替代物。配重块的重量应符合设计规定，且应有重量标记。
- (5)吊篮悬挂高度在60m及其以下的，宜选用长边不大于7.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其以下的，宜

选用长边不大于5.5m的吊篮平台;悬挂高度在100m及其以上的，宜选用长边不大于2.5m的吊篮平台。

(6)拆卸前应将吊篮平台下落至地面，并应将钢丝绳从提升机、安全锁中退出，切断总电源。

(7)拆卸分解后的构配件不得放置在建筑物边缘，风力发电吊篮咨询，应采取防止坠落的措施;零散物品应放置在容器中，不得将吊篮任何部件从屋顶处抛下。

(8)吊篮安装和拆卸作业区域，合肥风力发电吊篮，应设置警戒线，指派专人负责统一指挥和监督，禁止无关人员进入。

吊篮使用必须要有专项施工方案，且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算；专项施工方案必须要经过审核、审批。

设置要求：

1、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案，或对吊篮支架支撑处结构（一般为楼板或屋面）的承载进行验算。

2、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的技术人员进行审核，经审核通过的，由施工企业技术负责人签字，加盖单位法人公章后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。

风力发电吊篮报价-沃森德机械(在线咨询)-合肥风力发电吊篮由无锡市沃森德机械科技有限公司提供。无锡市沃森德机械科技有限公司是江苏无锡,园林和高空作业机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沃森德机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沃森德机械更加美好的未来。