

# 道达尔合成空气压缩机油DACNIS SIS 46

产品名称	道达尔合成空气压缩机油DACNIS SIS 46
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1080.00/件
规格参数	品牌:道达尔 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

道达尔DACNIS SIS 46

道达尔合成空气压缩机油DACNIS SIS 46

DACNIS SIS 46是一款性能卓越的无灰空气压缩机油，来满足主要压缩机制造商的严格要求，其配方是高品质合成和矿物油加上高性能添加剂，当压缩机在严酷工况下运行时，提供额外的设备保护和可靠性。它也提供优良的磨损保护，通过降低设备问题和积炭油泥等，能减少维护成本，因为其高润滑性，使压缩机整个系统的齿轮和轴承、以及曲轴和气缸都运行良好，性能突出。

### 应用

往复式和旋转式空气压缩机

Dacnis SIS 46可以被推荐于单级或多级空气压缩机，

对于连续高温，排气温度可150 C的运行特别有效，

适合于要求低粘度的旋转式压缩机，能与压缩机结构的各种金属相容，也能和用作密封件、O型圈和密封衬垫的与矿物油相容的弹性体相容

DACNIS SIS 46不可以用作呼吸用途的空气压缩机润滑

下述类型的压缩机

使用Dacnis SIS 46油，会有出色表现：旋转螺杆式压缩机、

旋转滑片式压缩机、轴流或离心式压缩机等

规格

国际规范 NF-ISO 6743 classified DAJ用于重载方面

优点

低的灰份和积碳沉积出色的氧化和热稳定性高承载能力优良的水分离性能

有效的防锈和腐蚀保护

\* 改善阀门性能、避免机头积碳、避免压缩机着火和爆炸，并改善压缩机性能

\* 长寿命，改善过滤器的寿命，降低维护成本

\* 减少密封圈、气缸、轴承和齿轮的磨损

\* 给下游设备的压缩空气中残留物很少，减少曲轴处和高压管的油泥，减少了过滤器的阻塞，不会造成油水乳化

\* 改善了对阀的保护，减少了密封圈和气缸的磨损.

典型数据	单位	测试方法	DACNIS SIS 46
密度(15oC)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	846
运动粘度(40oC)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	45.35
运动粘度(100oC)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	7.44
粘度指数	- oC min	ASTM D2270	129
倾点, C KSM 2016	- ml/ml oC	ASTM D97	-35
RBOT	mgKOH/g	ASTM D2272	2,000
铜腐蚀测试, 100 oC, 3小时泡沫		ASTM D130	1a
趋向性/泡沫稳定性 (I、II、III)		ASTM D892	20/0、20/0、20/0
闪点(开口杯)		ASTM D92	250
总酸值		ASTM D664	0.2