

湖南玻璃钢格栅

产品名称	湖南玻璃钢格栅
公司名称	长沙凯涛玻璃钢有限公司
价格	120.00/平方
规格参数	品牌:凯涛 型号:25
公司地址	长沙市雨花区体院路230号博雅公寓2405房
联系电话	073189702004 15364046660

产品详情

湖南玻璃钢格栅的质量认证标准可以按几个方面来衡量，玻璃钢格栅的规格与玻璃钢格栅的重量要成正比，长沙市面上已混入不合格的格栅，教大家鉴别，单平方面积轻到2公斤，，相当于每平方降低10元，使用寿命大大减低，原因只有一个，壁厚不达标，小于正常的2mm,其次玻璃钢格栅的颜色要清透，最后玻璃钢格栅的拉丝要均匀。

在传统的格栅产品中，以铸铁格栅产品的应用最为广阔。但是这种铸铁格栅出现了很多弊端，如铁质的地沟盖板常遭到丢失，造成经济损失，最为重要的是也给行人带来了不便和安全隐患，甚至一些行人由于天黑视物不清而失足造成身体上的伤害。除此之外，铸铁格栅其重量相对较重，安装运输不便，而玻璃钢格栅轻质高强，不仅给安装带来了方便，承重能力也强。尤为重要是铸铁格栅容易被氧化被腐蚀因此存在着安全隐患需要定期的检查更新使用寿命较短；

湖南玻璃钢格栅的特点： 1、耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等諸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。 2、轻质、高强、且便于切割、安装。由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需用火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。 3、耐老化：使用寿命在50年以上。

4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（astm e-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（gb 8924）。

5、安全性：具有优良的电绝缘性，10kv电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

6、内外均一的颜色。并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。